

スリースター総合カタログ > 基礎用部材・資材 > 目地材 > 伸縮目地材 > 土木用伸縮目地材

## 土木用伸縮目地材



メーカー名 七王工業株式会社

### 用途

- ・コンクリートの膨張・収縮によるひび割れの防止・軽減や防水。

### エラストイト

- ・瀝青マスチックタイプ目地材
- ・材料の70%以上がアスファルトであり、防水性、耐腐食性に優れています
- ・繊維質配合で圧縮回復性を大幅向上
- ・1Mx1M 厚さ 10、15、20、25、30ミリ

### スワタイト

- ・瀝青繊維質目地板
- ・瀝青繊維質目地板は一般的に30~35%のアスファルト含有率ですがスワタイトは50%以上の含有率です
- ・防水性、耐腐食性にすぐれ圧縮回復率、はみ出し試験なども満足できる試験地を得ています。
- ・カッターで簡単に切断可能
- ・1Mx1M 厚さ 10、15、20ミリ

### ソフタイト

- ・樹脂発泡体
- ・ポリエチレン樹脂を原料とするスポンジ状発泡体
- ・独立気泡、化学架橋タイプですから防水性、反発弾性、圧縮回復性にすぐれています
- ・長期に安定し耐候性にもすぐれています
- ・切断がしやすく施工性が高い
- ・1Mx1M 厚さ10、20ミリ
- ・特別寸法にも応じます