

スリースター総合カタログ > 基礎用部材・資材 > ボイド管 > ボイド管 (エーワン・チューブ)

ボイド管 (エーワン・チューブ)



メーカー名 米谷紙管製造株式会社

特長

- 特殊耐水性板紙を強力な接着剤で重ね合わせてスパイラル状に巻いてありますので、強い強度を持ち、どんなコンクリート工事にも適応します。
- 紙製のため軽くて扱いやすく、持ち運びも施工が簡単。
- 外面は特殊防水処理をしていますので、型離れが良い。
- Ø350~Ø1,200製品には、内面にシームレス加工仕上げをしておりますので、コンクリートの仕上面にラセン目が付きにくく美しく仕上がります。

用途

- 建築、土木工事の配管や配線
- 道路の防護柵や標識
- 街灯の設置
- 建築物の円柱、エントツの芯材
- 鉄柱の基礎用型枠

製品規格

		内径 Ø	肉厚 mm	外径 Ø	長さ 2m	長さ 4m
					重量 kg	重量 kg
処理	内面 パラフィン処理	50	2.5	55	0.6	1.2
		75	2.5	80	1	2
		90	3.0	96	1.4	2.8
		100	3.0	106	1.5	3
		125	3.5	132	2	4
		150	4.0	158	2.5	5
		175	4.0	183	3	6
		200	4.5	209	3.8	7.6
	内面 耐水加工処理	250	5.0	260	5.25	10.5
		300	6.0	312	7.75	15.5
		350	6.0	362	10	20
		400	6.5	413	12	24
		450	7.5	465	14	28
		500	7.5	515	18	36
		550	8.0	566	21	42
		600	8.0	616	22	44
		650	8.5	667	26	52
		700	9.5	719	32	64
		750	9.5	769	34	68
		800	9.5	819	36	72

		850	9.5	869	37	74
		900	10.5	921	44	88
		950	10.5	971	46	92
		1000	11.5	1023	54	108
		1100	11.5	1123	61	122
		1200	12.5	1225	70	140

注意事項

- エーワンチューブに過大な荷重や衝撃を加えないで下さい。
- 保管の際には、水に濡れないようにし、平らな場所を選んで下さい。