# メタルラス

JIS A5505

## 用　途

内外壁用のモルタル下地として用いられます。

## メタルラス製品規格表

| 品番 | 板厚 | 1枚当り重量 | 標準製品寸法 | | | | 荷姿 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | （mm） | （kg） | 幅 S | 長さ L | 短径SW | 長径LW | 入数（枚） | 重量（kg） |
| #240 | 0.4~0.5 | 0.301 | 610 | 1,829 | 13~16 | 26~32 | 75 | 22.6 |
| #255 | 0.4~0.6 | 0.320 | 610 | 1,829 | 13~16 | 26~32 | 75 | 24.0 |
| #270 | 0.4~0.6 | 0.339 | 610 | 1,829 | 13~16 | 26~32 | 75 | 25.4 |
| ※0号（#300） | 0.4~0.6 | 0.391 | 610 | 1,829 | 13~16 | 26~32 | 75 | 29.3 |
| ※1号（#390） | 0.4~0.6 | 0.502 | 610 | 1,829 | 13~16 | 26~32 | 75 | 37.7 |
| ※2号（#450） | 0.4~0.7 | 0.558 | 610 | 1,829 | 13~16 | 26~32 | 60 | 33.5 |
| ※3号（#600） | 0.5~0.7 | 0.781 | 610 | 1,829 | 13~16 | 26~32 | 60 | 46.0 |
| ※4号（#900） | 0.5~0.8 | 1.172 | 610 | 1,829 | 13~16 | 26~32 | 30 | 35.2 |

※JIS A 5505

Copyright　All Rights Reserved.