

[スリスター総合カタログ](#) > [波板・平板](#) > [樹脂平板](#) > [塩ビプレート](#)

塩ビプレート

 メーカー名 **タキロンシーアイ株式会社**

特長

- ・酸、アルカリ、塩類、油脂などに対し安定した性質を有します。
- ・引張り、靱などの機械的性質に優れ、各種化学装置にも安定して使用できます。
- ・切断、穿孔など機械加工、加熱曲げ、溶接が容易。
- ・比重は鉄の1/5~1/6で軽量、運搬や施工時の取り扱いも容易。
- ・金属に比べて断熱性に優れ、装置からの放熱を抑えます。
- ・自消性で、自ら燃焼しません。

プレスプレート（一般硬質塩ビプレート）

高外観・低歪品質を発現するカレンダープレス製法。豊富な品揃えと優れた耐薬品性により幅広い工業分野の耐薬品材料として使用されています。

品種規格表

品	品	色相	サイズ×厚さ (mm)	0.5	1.0	1.5	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	8.0	10.0	12.0	14.0	15.0	16.0	18.0	20.0	25.0	30.0	35.0	40.0	45.0	50.0	60.0	70.0	80.0	90.0	100.0	110.0		
T	938	グレー	500×1,000																		①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①		
			1,000×1,000																				①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①
			1,000×2,000	*	*	*	⑥	④	③	③	②	①	①										①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①
			1,212×2,424				④	③	②	②	②	①	①								①	①	①										
TSP	338	アイボリー	1,000×2,000				*	*	*	*	*	*	*								①	①	①		①								
			1,212×2,424					*	*	*	*	*	*	*																			

*印：受注生産品、○印：標準品、○印内の数字は1c/sの入数

※プレスプレートグレー/T938の60m m以上の製品は、60m m未満の製品と物性値が異なります。特に耐熱温度が低くなりますので使用の際はご注意ください。

プレスプレート（一般透明塩ビプレート）

機械的強度、耐薬品性に優れていますので、各種カバー・槽・タンクの覗き窓やダクトの透明部分などに適しています。

品種規格表

品	品	色相	サイズ×厚さ (mm)	1.0	1.5	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	8.0	10.0	15.0	20.0	25.0	30.0	40.0
TS	608A	透明	1,000×2,000	⑫	⑧	⑥	④	*	③	*	①	①	①				
			1,212×2,424			④	③	*	②	*	①	①					
	608	透明	500×1,000													①	①
			1,000×1,000										①	①	①	①	
			1,000×2,000										①	①	①	①	
S	202	オレンジ	1,000×2,000				④										
	403	グリーン	1,000×2,000				④										
	506	ブルー	1,000×2,000				④										
	581	ブルー	1,000×2,000							③							
	881	ブラウンスモーク	1,000×2,000							③							
	802	ブラウンスモーク	1,000×2,000			⑥	④										
	981	スモーク	1,000×2,000							③							

*印：受注生産品、○印：標準品、○印内の数字は1c/sの入数

※プレスプレートグレー/T938の60m m以上の製品は、60m m未満の製品と物性値が異なります。特に耐熱温度が低くなりますので使用の際はご注意ください。

押出プレート（一般硬質塩ビプレート）

熱下降時においても肌戻りや耐薬品性により幅広い工業分野の耐薬品材料として使用されています。

品種規格表

品	品	色相	サイズ×厚さ (mm)	0.8	1.0	1.5	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	8.0	10.0	12.0	15.0	18.0	20.0	
ET	1980	グレー	1,000×2,000		⑫	⑧	⑥	④	③	③	②	①	①	①	①	①	①	
			1,212×2,424				④	③	②	②	②	①	①	①	①	①	①	①
			1,500×2,000									①	*	①	①	*		*
ETSP	1388	アイボリー	1,000×2,000				⑥	④	③	③		①	①		*	*		
			1,220×2,440					③	②	②		①	①		①		*	
ESS	8800A	クリア	910×1,820	⑮	⑫	⑧	⑥	④	③	③								
			1,000×2,000		⑫	⑧	⑥	④	③	③	②							
			1,212×2,424					③		②		①	①					
ES-	9700A	ホワイト	910×1,820		⑫	⑧	⑥	④		③								
			1,000×2,000		⑫	⑧	⑥	④		③								

*印：受注生産品、○印：標準品、○印内の数字は1c/sの入数

※ET1980は厚さによって表面状態が異なります。詳細はお問い合わせください。