

スリースター総合カタログ > 化学製品 > 接着剤・補修剤 > ボンド類 > 木工用ボンド

木工用ボンド

メーカー名 コニシ株式会社

特長

- 健康住宅対応、安全性が高い木工用接着剤
- 塗布時ののびがよく、壁面でもタレにくい
- 速乾性があり、乾燥後はほぼ透明
- 木材接着後に切削加工しても刃を傷めない

用途

- 建築内装木工事、家具、建具の製作
- 木・合板・紙・フェルト・パーティクルボード・ハードボード・インシュレーション・MDFの相互の接着
- 上記材料とメラミン化粧板・石こうボード・発泡スチロールなどの接着

注意

- 軟質塩化ビニル、ポリエチレン、ポリプロピレン、ナイロン、シリコーン樹脂、フッ素樹脂、ゴムには接着しません
- 常に水のかかる場所や屋外での用途には使用しないでください

入数

規格	500g	750g	1kg	3kg	5kg
CH18	40ボトル	20ボトル	12缶	6缶	4缶
CH20				6袋	
CH35				6缶	
CH38				6袋	

タイプ

CH18	JIS A 5538 壁・天井ボード用接着剤 JIS A 6804 酢酸ビニル樹脂エマルジョン木材接着剤
CH20	JIS A 5538 壁・天井ボード用接着剤 JIS A 6804 酢酸ビニル樹脂エマルジョン木材接着剤
CH35	JIS A 5538 壁・天井ボード用接着剤 JIS A 6804 酢酸ビニル樹脂エマルジョン木材接着剤
CH38	JIS A 5538 壁・天井ボード用接着剤 JIS A 6804 酢酸ビニル樹脂エマルジョン木材接着剤