

スリースター総合カタログ > 化学製品 > 接着剤・補修剤 > ボンド類 > タフダイ (塩ビ用ボンド)

タフダイ (塩ビ用ボンド)



メーカー名 株式会社クボタケミックス

特長

商品名	規格	色調	性状	粘度	用途	注意
タフダイ 赤	JWWA S 101 準拠品	無色	高粘度 B 速乾性	1700mPa・s	一般接着受口の接合用	HIパイプの接着受口不可
タフダイ 青	JWWA S 101 準拠品	無色	低粘度 A 速乾性	150mPa・s	一般接着受口の接合用	乾きやすいためHIおよび呼び径200以上不可
タフダイ HI	JWWA S 101 準拠品	無色	低粘度 A 速乾性	500mPa・s	・HI接着受口の接合用 ・一般の接着受口にも使用可能	—
タフダイ HI (白)	JWWA S 101 準拠品	白色	低粘度 A 速乾性	500mPa・s	・HI接着受口の接合用 ・一般の接着受口にも使用可能	—
タフダイ HT	メーカー規格品	無色	低粘度速乾性	500mPa・s	HT接着受口の接合用	一般及びHIの接着口には使用できません
カラータフダイブルー	メーカー規格品	青色	低粘度速乾性	500mPa・s	DV継手 二管路管継手の接合用	・呼径200以上の排水管にはタフダイ黄を使用 ・水道などの飲料水管路には絶対使用不可
タフダイ 黄	メーカー規格品	無色	高粘度遅乾性	1000mPa・s	一般接着受口の接合用 (呼径200以上)	・水道などの飲料水管路には絶対使用不可 ・大口径の場合は別の金属容器にとりだし大きめの刷毛で使用してください

※接着剤を混ぜて使用することは厳禁です。接着剤を混ぜて使用した場合、接着力は著しく低下します。

用途

管路区分	圧力管路						無圧力管		
用途区分	給水・給湯			一般圧力管			排水・通気		
管種製品区分	HI管系	一般管系	HT管系	HI管系	一般管系		HT管系	一般管系	
呼び径区分	150以下					200以上（注1）	150以下	150以下	200以上（注1）
タフダイ ン HI	◎	○	×	◎	○	×	×	○	×
タフダイ ン HI（白）	◎	○	×	◎	○	×	×	○	×
タフダイ ン 赤	×	○（注5）	×	×	○（注5）	◎	×	○（注5）	◎
タフダイ ン 青	×	◎	×	×	◎	×	×	◎	×
タフダイ ン HT	×	×	◎	×	×	×	◎（注3）	×	×
カラータ フダイ ン ブルー	×	×	×	×	◎	×	×	◎（注4）	×
タフダイ ン 黄	×	×	×	×	×	◎	×	×	◎

注1 呼び径200以上の大口径の場合には、缶から別の金属容器に必要なだけ取り出し、大きめの刷毛で塗布してください。

注2 タフダイ青とカラータフダイブルーは乾きやすい為、呼び径200以上の大口径の接着接合にはできません。

注3 食器洗浄機からの排水管などで、HT-DVと一般管とを接合する場合にはタフダイHTをご使用ください。

注4 換気用の二管路・継手にはカラータフダイブルーをご使用ください。

注5 タフダイ赤は呼び径65以上での使用を推奨します。

注6 タフダイ黄は飲料水用配管には使用しないでください。

注7 呼び径200以上のHI管及び継手にはタフダイHIをご使用ください。

内容量

	100g	250g	500g	1kg	3kg
タフダイ HI	○		○	○	
タフダイ HI（白）			○	○	
タフダイ 赤			○	○	
タフダイ 青	○		○	○	
タフダイ HT	○	○	○		
カラータフダイブルー			○	○	
タフダイ 黄				○	○

備え付けハケの使用呼び径範囲

缶	呼び径範囲の目安
100g	13~50
500g	13~50
1kg	65~150