変成シリコーンHM-NEW

メーカー名　積水フーラー株式会社

特　長

- 建築基準法に配慮したノンホルムアルデヒド製品 （JAIA F☆☆☆☆認定品）です。
- 健康を損なう可能性がある揮発性有機化合物（VOC）としての 13物質を配合していない「健康住宅対応品」です。
- 広範囲の下地材料への”接着性”に優れています。
- 硬化物は高い”弾力性”を保ち、衝撃や振動に強く、被着体同士の膨張・収縮の応力を吸収し、”耐久性”にも優れています。
- シーリング施工後に、水性系・溶剤系・リシンなどの塗装が できます。
- 外観：ペースト状

用　途

- 一般建築物の内・外装目地。浴室・洗面所・台所廻りのシール。
- フッ素塗装鋼板・各種カラー鋼鈑などの接続部や、トタン・ブリキ・折板などの継ぎ目シール。
- 各種、金属屋根材などの取り合い目地のシール。（長時間高温になる部位には使用しない。）
- モルタル・コンクリートなどの亀裂補修。（Vカットシール）
- パイプ貫通部廻りのシール。自動車・車両・船舶などの窓枠、継ぎ目シール。（専用プライマーを使用することにより、各種材料の接着シールが可能です）

カラー

- ホワイト、グレー、アイボリー、アンバー、ブラック

梱 包

- 333mlカートリッジ
  1箱（10本入）/1梱包
  2箱（10本×2）/1梱包（PPバンド掛け）

注意

- 目地の動きが大きい箇所には使用できません。
- 軟質塩ビ、ポリエチレン、ポリプロピレン、シリコーンゴム、フッ素樹脂などには接着しません。
- 透明ガラス、透明プラスチックなど接着面に直接、日光が当たる用途には使用できません。
- サンディング、ALC板などの目地には「変性シリコーン LM-NEW」をご使用ください。

Copyright　All Rights Reserved.