四脚アジャスト式専用脚立［上部操作タイプ］　SXJ

Copyright　All Rights Reserved.

四脚アジャスト式専用脚立［上部操作タイプ］

SXJ［スタッピー］

アルミ合金　アルマイト　中折式（※支柱のみ）

特許申請中

軽金属製品協会 はしご脚立部会

幅広踏ざん 55mm!

最大使用質量 100kg

天板の高さ：0.94～3.00m

■業界初の上部操作式

立ったまま伸縮できる上部操作タイプ
状況に応じて上部/下部での伸縮操作が可能です

Stapi 上部操作 スタッピー

■伸縮操作バーでワンタッチ操作

踏ざん内の伸縮操作バーを引き上げるだけで
ワンタッチで操作できる伸縮操作バー
スムーズに伸縮し、6mmピッチで任意の長さに調整できます

■折りたたみも簡単

折りたたみバーを持ち上げるだけで簡単に折りたためます



伸縮操作バー真ん中を引き上げれば2脚同時に伸縮できます



伸縮操作バーの端を引き上げれば1脚伸縮できます




伸縮操作バー



折りたたみはバーを持ち上げるだけでできます



収納状態



天板寸法／303×152



SXJ-180（段差設置状態）
※掲載写真の段差は撮影のためのものです
(mm)



SXJ-120（段差設置状態）
※掲載写真の段差は撮影のためのものです
(mm)

最大段差約31cmまで対応

型式	天板の高さm	設置寸法mm 昇降面 W	設置寸法mm 奥行 D	保管収納寸法mm 長さ	保管収納寸法mm 幅	保管収納寸法mm 奥行	質量kg	価格（税別）
SXJ-120	0.94～1.25	489～546	731～ 921	1010	490	160	6.2	¥30,000
SXJ-150	1.24～1.54	543～599	910～1099	1315	545	160	7.3	¥33,600
SXJ-180	1.53～1.84	596～653	1090～1280	1620	600	160	8.4	¥39,000
SXJ-210	1.82～2.13	649～706	1269～1459	1925	650	160	9.3	¥42,000
SXJ-240	2.11～2.42	703～759	1447～1636	2230	705	160	10.6	¥59,000
SXJ-270	2.40～2.71	756～813	1626～1815	2535	760	160	12.4	¥64,600
SXJ-300	2.69～3.00	810～866	1805～1994	2840	815	160	14.8	¥70,000

■最大段差が約31cmまで対応できる上部操作タイプ
■踏ざん内の伸縮操作バーを引き上げるだけで簡単に伸縮できます
■状況に応じて上部/下部でのワンタッチ伸縮操作が可能です
■滑り止めキャップの材質に*エラストマーを採用 *エラストマー　焼却しても有毒ガスが発生しない材質です



SXJ-300（段差設置状態）
※掲載写真の段差は撮影のためのものです
(mm)

オプション

滑り止め端具ユニットを交換することで、自在脚仕様に変更できます



滑り止め端具ユニット
（自在脚・丸型タイプ）

SCLJA-PS1（左右各1個/セット）
¥4,600（税別）※運賃別途
端具にテンションがかかり、角度が固定できるタイプ
適合機種：SXJ、SCN、SCP-90～210、SCP-F90～F210、SCL-90A～360A、SCL-J90A～J210A
※ロングスライドタイプ、階段用には取り付けられません
※脚立1台分は2セット必要です



滑り止め端具ユニット
（自在脚・角型タイプ）

SCMJ-PS2（左右各1個/セット）
¥4,600（税別）※運賃別途
端具角度が固定されないフリータイプ
適合機種：SXJ、SCN、SCP、SCL全機種
※ロングスライドタイプ、階段用に取り付ける場合は、脚立に取り付け穴をあける必要があります
※脚立1台分は2セット必要です

Copyright　All Rights Reserved.