

オール コアドリル L150シリーズ



LD 荷袋
メーカー名 サンコーテクノ株式会社

特長

- 穿孔性能に特化したシンプル設計で軽量化を実現
- 穿孔が必要な複合建材厚より導いた理想の有効長 150mmを全サイズに適用
- 長穴の2つの効果 (LV・LA・LS)
- 切粉の排出が飛躍的に向上し、穿孔の作業性アップ
- 残材の状態が確認しやすく残材の残材の除去もスムーズ

規格

口径	LV	LA	LS	LD	
	単位:mm	単位:mm	単位:mm	単位:mm	仕様
	有効長	有効長	有効長	有効長	
25	150	150		150	センターピン仕様 (コンクリート可)
29					
32			150		
35					
38					
40			150		
50					
60					
65					
70			150		
75					
80					
90					
100					
110			150		
120					
130					センタードリル仕様 (コンクリート不可)
150					
160					
170					
170					
180					

適合母材

品番	LV		LA	LS	LD	
	振動	軽量ハンマー			LD (29~120)	LD (130~180)
電動工具使用モード			回転	回転	回転	
鉄筋コンクリート					○	
無筋コンクリート		○			◎	
モルタル	◎	◎			◎	◎
ブロック	◎	◎			○	○
レンガ	○	○				
石膏ボード	○		○	○		
ALCパネル			◎			
窯業系サイディング	◎	○		◎	○	○
金属系サイディング				◎		
複合板				○		
木材				○		
FRP				○		
塩ビ管				○		
人造大理石					○	○
陶器タイル					○	○
押出成形セメント板					◎	◎
ヒューム管					○	