

スリスター総合カタログ > 運搬用品 > リフター > ゴールドリフター GLH

ゴールドリフター GLH



メーカー名 東正車輛株式会社

特長

- GLHスタンダード（積載荷重：80～1,000kg）
- 低い位置から高い位置まで作業環境に合わせて昇降可能で移動も自由。アイデア次第で、用途が広がるリフターです。また、テーブルの降下は規格に基づき最大均など荷重を負荷後15分間放置してストロークの2%以下に抑えています。
- 油圧シリンダー
- ブレーキ付自在キャスター
- フットペダル式
- 過負荷防止装置付（荷重オーバー時は上昇しません）
- 早送り装置付（約20%の荷重で切り替わります）
- 早送り装置が付いてないタイプは、アルミ製ポンプになります。
- レリーズハンドルにスプリングバック機構をつけました。緊急時に手を放すだけで下降が停止します。
- 注）リフト上昇時、レリーズハンドルを締めて行ってください。

型式	積載荷重	テーブル寸法 W×L	ストローク ST	テーブル高さ H~H1	全長 LL	車輪	ペダル回数 早送り/標準	自重
GLH-80W	80kg	400×720	970	310~1,280	950	Ø100ゴム	-/22	37kg
GLH-150	150kg	400×720	485	235~720	950	Ø100ゴム	-/22	30kg
GLH-200SW	200kg	500×600	700	320~1,020	830	Ø100ゴム	-/44	60kg
GLH-200W		500×800	1105	355~1,460	1,020	Ø100ゴム	-/62	90kg
GLH-250	250kg	500×800	540	260~800	1,020	Ø100ゴム	-/36	45kg
GLH-250W3		900×900	1845	555~2,400	1,200	Ø200ウレタン	65/172	220kg
GLH-350W	350kg	600×900	1220	405~1,625	1,130	Ø150ゴム	34/90	100kg
GLH-500S	500kg	500×800	525	275~800	1,020	Ø100ウレタン	-/62	62kg
GLH-500SW		500×600	695	365~1,060	830	Ø130ゴム	-/62	76kg
GLH-Y500M		600×900	600	325~925	1,135	Ø150ゴム	-/58	75kg
GLH-500M		600×900	600	325~925	1,130	Ø150ゴム	24/63	75kg
GLH-500MW		600×900	1250	475~1,725	1,170	Ø200ウレタン	65/172	170kg
GLH-500MTW		900×900	1250	475~1,725	1,200	Ø200ウレタン	65/172	200kg
GLH-500L		600×1200	870	325~1,195	1,430	Ø150ゴム	34/90	100kg
GLH-500L16		600×1600	980	380~1,360	1,950	Ø150ゴム	48/128	165kg
GLH-500L18		600×1800	980	380~1,360	2,150	Ø150ゴム	48/128	170kg
GLH-500L20		600×2000	980	380~1,360	2,250	Ø150ゴム	48/128	175kg
GLH-750	750kg	600×900	600	325~925	1,130	Ø150ウレタン	34/90	80kg
GLH-1000M	1,000kg	600×900	600	400~1,000	1,170	Ø200ウレタン	46/122	130kg
GLH-1000MT		900×900	600	400~1,000	1,200	Ø200ウレタン	46/122	155kg
GLH-1000L		600×1200	840	400~1,240	1,470	Ø200ウレタン	65/172	165kg