

スリースター総合カタログ > フェンス・金網 > 金網 > クリンプ金網

クリンプ金網

特 長

- [抜粋]JIS G3555（1983）[JIS（1964）制定]
- 金網の製法は平織金網と類似していますが、金網を構成する線材を波形に加工しており縦線と横線の 接合部分を平織金網より強くしております。

クリンプ金網（ステンレス）規格表（SUS304）（1m×15mまたは20m）

		線径									
		1.2Ø	1.5Ø	1.6Ø	1.9Ø	2.0Ø	2.5Ø	3.0Ø	4.0Ø	5.0Ø	6.0Ø
目合	10ミリ目	●	●	○	●	○	○				
	12ミリ目		●	○	●	○	○				
	15ミリ目		●	○	●	○	○	○			
	18ミリ目		○	○	○	○	○	○	○		
	20ミリ目		●	○	●	○	●	●	○		
	25ミリ目		○	○	●	○	●	○	○	○	○
	30ミリ目				○	○	○	●	○	○	○
	40ミリ目						○	○	○	○	○
	50ミリ目						○	○	○	○	○

○：受注後作成

クリンプ金網（亜鉛引き鉄線）規格表（すべて15m）

		線径							
		1.2Ø	1.6Ø	2.0Ø	2.6Ø	3.2Ø	4.0Ø	5.0Ø	6.0Ø
目合	10ミリ目	○	●	●	○				
	12ミリ目		●	●	○				
	15ミリ目		●	●	○	○			
	18ミリ目		●	●	○	○	○		
	20ミリ目		●	●	●	○	○		
	25ミリ目			●	●	●	○	○	○
	30ミリ目			○	●	●	○	○	○
	40ミリ目				○	○	○	○	○
	50ミリ目				○	○	○	○	○

○：受注後作成