

スリースター総合カタログ > 基礎用部材・資材 > ホンタイ > KSタイ本体

KSタイ本体



二ツ穴

三ツ穴

KSタイ本体

セパレーターと型枠を固定して当板をセットする金具

	用途	呼称	入数 (本)	梱包質量	備考								
2ツ穴	60角用・LG用	8×165A	200	25kg	<table border="1"> <tr> <td>d (ネジ径)</td> <td>W5/16 (8)</td> <td>W3/8 (9)</td> </tr> <tr> <td>許容荷重</td> <td>2,800kgf</td> <td>3,150kgf</td> </tr> </table>			d (ネジ径)	W5/16 (8)	W3/8 (9)	許容荷重	2,800kgf	3,150kgf
		d (ネジ径)	W5/16 (8)	W3/8 (9)									
	許容荷重	2,800kgf	3,150kgf										
	9×165	200	30kg										
	50角用	8×150	200	25kg									
9×150		250	33kg										
丸パイプ用 (Ø48.6)	8×140	250	29kg										
	9×140	250	32kg										
3ツ穴	60角用・LG用	8×230	150	28kg	50×50×50、50×48.6×48.6、60×48.6×48.6、 メタル×60×60、メタル×50×50、メタル×48.6×48.6								
		9×230	150	31kg									
	メタル用・その他	特8×230*	150	28kg									
		特9×230*	150	31kg									

- 型枠面から一番遠いクサビ穴のみ有効です。
- メタル用・その他特殊本体は受注生産。

2ツ穴	
3ツ穴	