

スリースター総合カタログ > 建築金物 > アンカー > 金属系アンカー > グリップアンカー

グリップアンカー



メーカー名 サンコーテクノ株式会社

特長

- 仕様により、ボルト選定することで用途が拡大。
- 機材（設備）の取り外し後、アンカーは他の妨げにならない。

用途

- 配管吊り金具取付け/軽天工事/空調ダクト取付けケーブルラック吊り/足場取付けなど

強度表

GA/SGA/GA-D/316SGA タイプ

単位：mm 単位：kN

ねじの呼び	アンカー外径	アンカー埋込み長さ	最大荷重引張
M6・W1/4	10.5	30	9.3
M8・W5/16	12.0	35	12.7
M10・W3/8	14.0	40	14.9
		◆70 (仕上材厚30mm)	
M12・W1/2	17.3	50	25.5
		◆80 (仕上材厚30mm)	
M16・W5/8	21.5	60	33.3
		◆100 (仕上材厚40mm)	
M20・W3/4	25.4	80	52.9
M22・W7/8	28.5	90	60.8
M24・W1	32.0	110	76.5

GA-3030/GA-3035/SGA-3035 タイプ

単位：mm 単位：kN

ねじの呼び	アンカー外径	アンカー埋込み長さ	最大荷重引張
W3/8	12.0	30	9.8
		35	11.7

GA/SGA (ショート) タイプ

単位：mm 単位：kN

ねじの呼び	アンカー外径	アンカー埋込み長さ	最大荷重引張
M10・W3/8	14.0	30	10.8
M12・W1/2	17.3	40	17.6

 ※コンクリート強度 $F_c=21\text{N/mm}^2$ のカタログ値です。

GAタイプ (ミリねじ) スチール製 三価クロメート処理

単位：mm

ねじの呼び	品番	アンカー 外径D	全長 L	ねじ部長さ ℓ	穿孔径	アンカー 埋込長さ	穿孔深さ
M6	GA-6M	10.5	30	10	11.0	30	33
M8	GA-8M	12.0	35	13	12.5	35	39
M10	GA-10MS	14.0	30	13	14.5	30	35
	GA-10M		40	15		40	45
	GA-10ML		70	25		70	75
M12	GA-12MS	17.3	40	17	18.0	40	46
	GA-12M		50	20		50	56
	GA-12ML		80	25		80	86
M16	GA-16M	21.5	60	25	22.0	60	68
	GA-16ML		100	30		100	108
M20	GA-20M	25.4	80	30	26.0	80	90
M22	GA-22M	28.5	90	35	29.0	90	105
M24	GA-24M	32.0	110	45	33.0	110	127

GAタイプ (インチねじ) スチール製 三価クロメート処理

単位：mm

ねじの呼び	品番	アンカー外径 D	全長 L	ねじ部長さ ℓ	穿孔径	アンカー 埋込長さ	穿孔深さ
W1/4	GA-20	10.5	30	10	11.0	30	33
W5/16	GA-25	12.0	35	13	12.5	35	39
W3/8	GA-30S	14.0	30	13	14.5	30	35
	GA-30		40	15		40	45
	GA-30L		70	25		70	75
W1/2	GA-40S	17.3	40	17	18.0	40	46
	GA-40		50	20		50	56
	GA-40L		80	25		80	86
W5/8	GA-50	21.5	60	25	22.0	60	68
	GA-50L		100	30		100	108
W3/4	GA-60	25.4	80	30	26.0	80	90
W7/8	GA-70	28.5	90	35	29.0	90	105
W1	GA-80	32.0	110	45	33.0	110	127
W3/8	GA-3030	12.0	30	9	12.5	30	35
	GA-3035		35	11		35	40

316SGAタイプ (ミリねじ) ステンレス製 SUS316系

単位：mm

ねじの呼び	品番	アンカー外径 D	全長 L	ねじ部長さ ℓ	穿孔径	アンカー 埋込長さ	穿孔深さ
M6	316SGA-6M	10.5	30	10	11.0	30	33
M8	316SGA-8M	12.0	35	13	12.5	35	39
M10	316SGA-10M	14.0	40	15	14.5	40	45
M12	316SGA-12M	17.3	50	20	18.0	50	56
M16	316SGA-16M	21.5	60	25	22.0	60	68

SGAタイプ (ミリねじ) ステンレス製 SUSXM7・SUS304系

単位：mm

ねじの呼び	品番	アンカー外径 D	全長 L	ねじ部長さ ℓ	穿孔径	アンカー埋込長さ	穿孔深さ
M6	SGA-6M	10.5	30	10	11.0	30	33
M8	SGA-8M	12.0	35	13	12.5	35	39
M10	SGA-10MS	14.0	30	13	14.5	30	35
	SGA-10M		40	15		40	45
	SGA-10ML		70	25		70	75
M12	SGA-12M	17.3	50	20	18.0	50	56
	SGA-12ML		80	25		80	86
M16	SGA-16M	21.5	60	25	22.0	60	68
	SGA-16ML		100	30		100	108
M20	SGA-20M	25.4	80	30	26.0	80	90
M22	SGA-22M	28.5	90	35	29.0	90	105
M24	SGA-24M	32.0	110	45	33.0	110	127

SGAタイプ (インチねじ) ステンレス製 SUSXM7・SUS304系

単位：mm

ねじの呼び	品番	アンカー外径 D	全長 L	ねじ部長さ ℓ	穿孔径	アンカー埋込長さ	穿孔深さ
W1/4	SGA-20	10.5	30	10	11.0	30	33
W5/16	SGA-25	12.0	35	13	12.5	35	39
W3/8	SGA-30S	14.0	30	13	14.5	30	35
	SGA-30		40	15		40	45
W1/2	SGA-40	17.3	50	20	18.0	50	56
W5/8	SGA-50	21.5	60	25	22.0	60	68
W3/4	SGA-60	25.4	80	30	26.0	80	90
W3/8	SGA-3035	12.0	35	11	12.5	35	40

GA-Dタイプ (ミリねじ) スチール製 溶融亜鉛めっき (ドブめっき)

単位：mm

ねじの呼び	品番	アンカー外径 D	全長 L	ねじ部長さ ℓ	穿孔径	アンカー埋込長さ	穿孔深さ
M10	GA-10MD	14.0	40	15	14.5	40	45
	GA-10MLD		70	25		70	75
M12	GA-12MD	17.3	50	20	18.0	50	56
	GA-12MLD		80	25		80	86
M16	GA-16MD	21.5	60	25	22.0	60	68
	GA-16MLD		100	30		100	108
M20	GA-20MD	25.4	80	30	26.0	80	90
M22	GA-22MD	28.5	90	35	29.0	90	105
M24	GA-24MD	32.0	110	45	33.0	110	127

GA-Dタイプ (インチねじ) スチール製 溶融亜鉛めっき (ドブめっき)

単位：mm

ねじの呼び	品番	アンカー外径 D	全長 L	ねじ部長さ ℓ	穿孔径	アンカー埋込長さ	穿孔深さ
W3/8	GA-30D	14.0	40	15	14.5	40	45
W1/2	GA-40D	17.3	50	20	18.0	50	56
W5/8	GA-50D	21.5	60	25	22.0	60	68
W3/4	GA-60D	25.4	80	30	26.0	80	90