

ハイレグチタン

メーカー名 株式会社ハウスビーエム

特長

- 外径サイズ：80mm～180mm
- 仕様電動機：防じんカッター、集じんマルノコ
- 切粉排出の良好な刃型設計。チタンコーティングが耐久性をアップ。
- チタンコーティングは物理蒸着PVD法によるイオンプレーティング工法で新しい超硬質島区処理技術です。コーティング被膜は過酷な難削材の加工にも、摩耗・焼付けから母材を保護します。

用途

- 硬質窯業系サイディング、スレート、石膏ボード木毛板、ケイカル板等の切断に。

用途詳細

木質系建材	木材	△
	一般合板	△
	プリント合板	△
	天然木化粧板	△
	集成材	△
窯業系建材	パーティクルボード	△
	ファイバーボード	○
	ケイカル板	◎
	石膏ボ-ド	◎
	木毛セメント板	◎
	ALC	
	硬質窯業系サイディング	◎
	窒素系サイディング	◎
	押出し成形セメント板	
	スレート	◎
	外装モルタル下地材	◎
	フレキシブルボード	◎
	金属系建材	一般軟鋼材
亜鉛鉄板・カラートタン		
金属系サイディング		
アルミサッシ		
樹脂系建材	FRP板	
	アクリル板	
	塩ビ板	

- ◎ 最適
- ○ 良好
- △ 可能
- 空欄 不適切

サイズ

品番	外径	刃厚	刃数	内径
	(mm)	(mm)	(P)	(mm)
HLT-80	80	2.0	14	20
HLT-100	100	2.0	20	20
HLT-110	110	2.0	20	20
HLT-112	112	2.0	20	20

HLT-125	125	2.0	22	20
HLT-160	160	2.0	28	20
HLT-180	180	2.0	32	20