# コンクリート用ドリルビット　TTタイプ

メーカー名　ユニカ株式会社

## 特　長

- 被削材を鋭く穿孔するため、穴あけスピードが向上。
- キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上。
- 超硬チップ先端のセンターポイントが、抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能。
- センターポイントが穿孔中の芯振れを抑止。
- キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く、スピーディに穿孔します。先端のセンターポイントは抜群の位置決め性能を発揮します。

## 用　途

| | |
|---|---|
| 最適 | コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル |
| 適 | スレート・日本壁・石材 |

## 規　格

### TTタイプ

ブリスターパック

| 品番 | 刃先径 (mm) | 全長 (mm) | 有効長 (mm) |
|---|---|---|---|
| TT3.2×110BP | 3.2 | 110 | 45 |
| TT3.4×110BP | 3.4 | | |
| TT3.5×110BP | 3.5 | | |
| TT3.8×110BP | 3.8 | | |
| TT4.0×110BP | 4 | | |
| TT4.3×110BP | 4.3 | | |
| TT4.5×110BP | 4.5 | | |
| TT4.8×110BP | 4.8 | | |
| TT5.0×110BP | 5 | | |
| TT5.3×110BP | 5.3 | | |
| TT5.4×110BP | 5.4 | | |
| TT5.5×110BP | 5.5 | | |
| TT6.0×110BP | 6 | | |
| TT6.4×110BP | 6.4 | | |

### TTタイプ

ブリスターパック

| 品番 | 刃先径 (mm) | 全長 (mm) | 有効長 (mm) |
|---|---|---|---|

Copyright　All Rights Reserved.

| | | | |
|---|---|---|---|
| TT3.4×160BP | 3.4 | 160 | 100 |
| TT3.5×160BP | 3.5 | | |
| TT4.3×160BP | 4.3 | | |
| TT4.5×160BP | 4.5 | | |
| TT4.8×160BP | 4.8 | | |
| TT5.0×160BP | 5 | | |
| TT5.3×160BP | 5.3 | | |
| TT5.4×160BP | 5.4 | | |
| TT5.5×160BP | 5.5 | | |
| TT6.0×160BP | 6 | | |
| TT6.4×160BP | 6.4 | | |
| TT6.5×160BP | 6.5 | | |
| TT7.0×160BP | 7 | | |
| TT7.2×160BP | 7.2 | | |
| TT7.5×160BP | 7.5 | | |
| TT8.0×160BP | 8 | | |
| TT8.5×160BP | 8.5 | 160 | 100 |
| TT9.0×160BP | 9 | | |
| TT9.5×160BP | 9.5 | | |
| TT10.0×160BP | 10 | | |
| TT10.5×160BP | 10.5 | | |
| TT11.0×160BP | 11 | | |
| TT11.5×160BP | 11.5 | | |
| TT12.0×160BP | 12 | | |
| TT12.5×160BP | 12.5 | | |
| TT12.7×160BP | 12.7 | | |
| TT13.0×160BP | 13 | | |
| TT13.5×160BP | 13.5 | | |
| TT14.0×160BP | 14 | | |
| TT14.3×160BP | 14.3 | | |
| TT14.5×160BP | 14.5 | | |
| TT15.0×160BP | 15 | 160 | 100 |
| TT16.0×160BP | 16 | | |
| TT16.5×160BP | 16.5 | | |
| TT17.0×160BP | 17 | | |
| TT17.5×160BP | 17.5 | | |
| TT18.0×160BP | 18 | | |

Copyright  All Rights Reserved.