

スリースター総合カタログ > 工具 > ホールソー > HSSホールソー > ハイスホールソー

ハイスホールソー



メーカー名 ユニカ株式会社

特 長

- 刃先にコバルトハイスを溶接したバイメタル構造のホールソーです。細かいピッチの刃先は、木材から塩ビ、鉄板まで広範囲な被削材に対応します。
- 口径12~100mm 有効長24mm / 口径120~170mm 有効長50mm
- あらゆる用途に応える口径12mm~170mmの豊富なラインナップ。
- 刃先はコバルトハイス (SKH-59) を採用したバイメタル構造。
- カスデルスプリング標準装備 (口径:53mmまで)

用 途

最適	薄鉄板 (3.2mm以下) ・アルミ板 (3.2mm以下) ・塩ビ板・金属系サイディングボード
適	木材・FRP板・樹脂板

規 格

品番	口径	全長 (mm)	シャンク径 (mm)	品番	口径	全長 (mm)	シャンク径 (mm)
	(mm)				(mm)		
HSS-12	12	62	6	HSS-44	44	89	10
HSS-13	13			HSS-45	45		
HSS-14	14			HSS-46	46		
HSS-15	15			HSS-47	47		
HSS-16	16			HSS-48	48		
HSS-17	17			HSS-49	49		
HSS-18	18			HSS-50	50		
HSS-19	19			HSS-51	51		
HSS-20	20			HSS-52	52		
HSS-21	21			89	10		
HSS-22	22	HSS-54	54				
HSS-23	23	HSS-55	55				
HSS-24	24	HSS-56	56				
HSS-25	25	HSS-57	57				
HSS-26	26	HSS-58	58				
HSS-27	27	HSS-59	59				
HSS-28	28	HSS-60	60				
HSS-29	29	HSS-63	63				
HSS-30	30	HSS-65	65				
HSS-31	31	HSS-70	70				
HSS-32	32	HSS-75	75				
HSS-33	33	HSS-77	77				
HSS-34	34	HSS-80	80				
HSS-35	35	HSS-81	81				
HSS-36	36	HSS-85	85				
HSS-37	37	HSS-90	90				
HSS-38	38	HSS-95	95				
HSS-39	39	HSS-100	100				
HSS-40	40	HSS-120	120			127	13
HSS-41	41	HSS-130	130				
HSS-42	42	HSS-150	150				
HSS-43	43	HSS-170	170				