# ハイスホールソー

メーカー名　ユニカ株式会社

## 特　長

- 刃先にコバルトハイスを溶接したバイメタル構造のホ-ルソ-です。細かいピッチの刃先は、木材から塩ビ、鉄板まで広範囲な被削材に対応します。
- 口径12~100mm 有効長24mm / 口径120~170mm 有効長50mm
- あらゆる用途に応える口径12mm~170mmの豊富なラインナップ。
- 刃先はコバルトハイス（SKH-59）を採用したバイメタル構造。
- カスデルスプリング標準装備（口径:53mmまで）

## 用　途

| | |
|---|---|
| 最適 | 薄鉄板（3.2mm以下）･アルミ板（3.2mm以下）･塩ビ板･金属系サイディングボ-ド |
| 適 | 木材･FRP板･樹脂板 |

Copyright　All Rights Reserved.

# 規　格

| 品番 | 口径 (mm) | 全長 (mm) | シャンク径 (mm) | 品番 | 口径 (mm) | 全長 (mm) | シャンク径 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSS-12 | 12 | 62 | 6 | HSS-44 | 44 | 89 | 10 |
| HSS-13 | 13 | | | HSS-45 | 45 | | |
| HSS-14 | 14 | | | HSS-46 | 46 | | |
| HSS-15 | 15 | | | HSS-47 | 47 | | |
| HSS-16 | 16 | | | HSS-48 | 48 | | |
| HSS-17 | 17 | | | HSS-49 | 49 | | |
| HSS-18 | 18 | | | HSS-50 | 50 | | |
| HSS-19 | 19 | | | HSS-51 | 51 | | |
| HSS-20 | 20 | | | HSS-52 | 52 | | |
| HSS-21 | 21 | 89 | 10 | HSS-53 | 53 | | |
| HSS-22 | 22 | | | HSS-54 | 54 | 94 | 13 |
| HSS-23 | 23 | | | HSS-55 | 55 | | |
| HSS-24 | 24 | | | HSS-56 | 56 | | |
| HSS-25 | 25 | | | HSS-57 | 57 | | |
| HSS-26 | 26 | | | HSS-58 | 58 | | |
| HSS-27 | 27 | | | HSS-59 | 59 | | |
| HSS-28 | 28 | | | HSS-60 | 60 | | |
| HSS-29 | 29 | | | HSS-63 | 63 | | |
| HSS-30 | 30 | | | HSS-65 | 65 | | |
| HSS-31 | 31 | | | HSS-70 | 70 | | |
| HSS-32 | 32 | | | HSS-75 | 75 | | |
| HSS-33 | 33 | | | HSS-77 | 77 | | |
| HSS-34 | 34 | | | HSS-80 | 80 | | |
| HSS-35 | 35 | | | HSS-81 | 81 | | |
| HSS-36 | 36 | | | HSS-85 | 85 | | |
| HSS-37 | 37 | | | HSS-90 | 90 | | |
| HSS-38 | 38 | | | HSS-95 | 95 | | |
| HSS-39 | 39 | | | HSS-100 | 100 | | |
| HSS-40 | 40 | | | HSS-120 | 120 | 127 | 13 |
| HSS-41 | 41 | | | HSS-130 | 130 | | |
| HSS-42 | 42 | | | HSS-150 | 150 | | |
| HSS-43 | 43 | | | HSS-170 | 170 | | |

Copyright　All Rights Reserved.