

スリースター総合カタログ > 木造住宅金物 > Z金物同等品 > プロパスホールダウン

プロパスホールダウン



φ7.0-YS-N75 (ブラウン):5本



φ7.0-YS-N105 (パープル):5本



プロパスホールダウン

Ø7.0-YS-N75

Ø7.0-YS-N105

メーカー名 株式会社カナイ

特長

- 使用ビス5本の25kN用ホールダウン金物です。
- 金物M16ボルトを通す孔が広く、柱面からM16ボルトまで最大40mmで施工できます。
- 枠材45mmを介しての施工もできます。(Ø7.0-YS-N105を使用)
- ナット部に小型座金は必要ありません。

- 枠材無し

商品コード	規格・寸法	入数	記号
2200073340	太鍋ビス・先割れ	20個/ケース	P-HD25

- 枠材あり

商品コード	規格・寸法	入数	記号
2200073341	太鍋ビス・先割れ	20個/ケース	P-HD25W

材質	JIS G 3131 SPHC相当 6.0t
表面処理	デュラルコート
耐力	枠材なし 短期基準接合引張耐力 28.1kN
	枠材あり 短期基準接合引張耐力 28.4kN
法規制	国土交通省告示第 1460号 1項2号表三 (り) 該当
試験機関	枠材なし (一財) 建材試験センター- 第10A3533号
	枠材あり (一財) 建材試験センター- 第12A3481号

- ホールダウン金物の耐力とアンカーボルトの埋め込み長さ

記号	耐力	埋め込み長さ	
		Z・Cマーク (アンカーボルトM16)	フィスト (アンカーボルトM16)
P-HD25	28.1kN	510mm以上	280mm以上
P-HD25W	28.4kN		
(枠材45mm仕様)			

注意点

- 専用接合具を必ずご使用ください。
- 六角ナットはしっかりと締め付け、ゆるみがないようにしてください。
- ビスが入りにくい場合や木割れがしやすい場合は、予めキリ等で下孔を開けビスを止め付けてください。