## △ 三星商事株式会社

カタログサンス

鋼材製品から亜鉛鉄板・線材製品・建築資材・塩ビ製品・土木資材・仮設資材・保安用品などを 取り扱っております。

商品お問い合わせ **へ**06-6543-3905 (受付時間 9:00~17:00) メールでのお問い合わせ information@mitsubohi.co.jp

スリースター総合カタログ > 木造住宅金物 > Z金物同等品 > デフコーナー・デフコーナー90

## デフコーナー・デフコーナー90



[床合板仕様] 柱側ピス YS-C55 (アイポリー): 3本

[標準仕様] 柱・模架材削ビス YS-C55 (アイボリー):6本

デフコーナー

YS-C55 IB 3

YS-C55 IB 6



YS-C90 SG

メーカー名 株式会社カナイ

## 特長

- 金物を2個使用することで、10kNの耐力を発揮します。
- 横架材側のビス孔位置を柱から離してあるので、インパクトドライバー使用時の施工性が向上します。
- 柱と床合板の隙間が空いていてもビスが施工できます。
- 床合板30mmまで対応します。 (デフコーナー90)

| 商品名       | 商品コード      | 規格・寸法 | 入数       | 記号     |
|-----------|------------|-------|----------|--------|
| デフコーナー    | 1200091441 | チーズビス | 100個/ケース | DEF-C  |
| デフコーナー合板用 | 1200091442 | チーズビス | 100個/ケース | DEF-CG |

| 材質    | NFG550F 1.6t                            |
|-------|---|
| 表面処理  | Z27                                     |
| 耐力    | 短期基準接合引張耐力 5.1kN(1個使い) 10kN(2個使い)       |
| 法 規 制 | 国土交通省告示第1460号1項2号表三(は)(1個使い)(へ)(2個使い)該当 |
| 試験機関  | (一財)建材試験センターおよび株式会社住宅構造研究所              |

## 注意点

- 専用接合具を必ずご使用ください。
- 六角ナットはしっかりと締め付け、ゆるみがないようにしてください。
- ビスが入りにくい場合や木割れがしやすい場合は、予めキリ等で下孔を開けビスを止め付けてください。