

スリースター総合カタログ > 工具 > ダイヤモンドカッター > 研磨・研削・面取り

## 研磨・研削・面取り

メーカー名 株式会社呉英製作所

### Y型カップホイールNDX



特長

- Y型形状で安定した研削が可能です。長寿タイプ。

用途

- コンクリート・レンガ・カワラ・石材などの平面研削および面取り加工・凹凸修正

品番	外径 (D)	高さ (X)	幅 (W)	穴径 (H)	付属リング (H)
2062	98	4.5	6	20	15

### Y型カップホイールNST



特長

- スタンダードタイプ

用途

- コンクリート・レンガ・カワラ・石材などの平面研削および面取り加工・凹凸修正

品番	外径 (D)	高さ (X)	幅 (W)	穴径 (H)	付属リング (H)
2063	98	4.5	6	20	15

### カップ型ホイール



**特 長**

- 食い込みが良いので粗研削に向いています。

**用 途**

- コンクリート・レンガ・カワラ・石材などの平面研削および面取り加工・凹凸修正

品番	外径 (D)	高さ (X)	幅 (W)	穴径 (H)	付属リング (H)
2060	98	4.5	6	20	15

## スクリーカップホイール



**特 長**


- より優れた研削力の最高峰カップです。コンクリート二次製品工場に最適。

**用 途**

- コンクリート・レンガ・カワラ・石材などの平面研削および面取り加工・凹凸修正。

品番	外径 (D)	高さ (X)	幅 (W)	穴径 (H)	付属リング (H)
2007	100	4	25	20	15

## 溝切りカッター



**用 途**

- コンクリート・モルタル・石材などの目地切り / 溝加工・壁面のヒビ割れ補修

品番	形状	外径 (D)	厚み (T)	高さ (X)	穴径 (H)	付属リング (H)
2036	U	105	10	8	20	15
2035	V	105	10	8	20	15

## とぎ丸



#### 特 長

- ダイヤモンドが両面についているので経済的です。
- 20mm幅のダイヤで使いやすさを追求しています。
- 基板は強度を持たせるため、焼入加工を施しています。

#### 用 途

- 超硬チップソー・草刈り刃・各種刃物の目立て

品番	外径 (D)	厚み (T)	幅 (W)	穴径 (H)	付属リング (H)
440	100	0.8	20	20	15

## マジックダイヤディスク



#### 特 長

- 軽量なのでチッピングを起こさず安全に研削出来ます。
- 研削性に優れ、被研削物が焼けず作業効率を高めます。

#### 用 途

- タイル・陶器・ガラス・セラミックス・超硬などの研削面取り加工

品番	粒度	外径 (D)	幅 (W)	穴径 (H)	付属リング (H)
554	#60	100	20	20	15
555	#100	100	20	20	15