

二次製品・道路・鑄鉄管切断

メーカー名 株式会社呉英製作所

乾式レーザーブレード (エンジン・電気両用)



- ・ コンクリート・ヒューム管・U字溝・舗道坂縁石・重量ブロック・レンガなどの切断
- ・ チップの接合強度が高いレーザー溶接採用

※アスファルト、ブロックなどの軟らかいものを切断すると、チップの摩耗が促進され寿命が短くなりますのでご注意ください。

品種	サイズ	品番	外径 (D)	厚み (T)	高さ (X)	穴径 (H)
ゴールドタイプ (GOLD) : ロングライフタイプ	9"	2800	230	2.7	7	22
	10"	2801	256	2.5	7	22 (20角)
		2802	256	2.5	7	25.4
		2803	256	2.5	7	30.5
	12"	2804	305	2.8	7	20
		2805	305	2.8	7	22
		2806	305	2.8	7	25.4
		2807	305	2.8	7	30.5
14"	2808	356	3	7	30.5	
エックスタイプ (X) : 切れ味追求タイプ	10"	2722	256	2.5	7	25.4
	12"	2720	305	2.8	7	30.5
	14"	2723	354	3	7	30.5

湿式レーザーブレード (道路切断用)



- アスファルト・コンクリートの切断
- 兼用タイプ:1枚でアスファルトとコンクリートを切断出来ます。
- チップの接合強度が高いレーザー溶接を採用

※使用の際は十分な水を流しながら切断して下さい。一度に深切りすると土砂層を切断し、寿命が短くなりますのでご注意ください。

品種	サイズ	用途	品番	外径 (D)	厚み (T)	高さ (X)	穴径 (H)
ゴールドタイプ (GOLD) : ロングライフタイプ	10"	兼用	2850	256	2.5	7	27 (22)
	12"	兼用	2851	305	3.0	7	27
	14"	兼用	2852	354	3.0	7	27
	16"※	兼用	2853	401	3.2	5	27
	18"※	兼用	2854	453	3.2	5	27
エックスタイプ (X) : 切れ味追求タイプ	12"	兼用	2680	305	3.0	7	27
	14"	兼用	2682	354	3.0	7	27
	16"	兼用	2683	408	3.2	7	27

※はレーザー溶接ではありません。