

スリースター総合カタログ > 仮設資材 > パイプサポート > フラワーサポート

# フラワーサポート

メーカー名 光洋機械産業株式会社

## 特長

- 仮設工業会認定品
- ドブメッキ加工
- 花柄の受（台）板にプレス加工を施し、建込み時の安定を良くしました。又、保管時の受（台）板の曲りを防げます。
- タテ、ヨコとも並列に整理できますので、数量チェック・管理が容易です。
- 積み重ね時の安定度は抜群。受、台板の凹部にピッタリとフィットしますので、荷崩れしません。
- 受、台板の釘穴が4ヶ所にありますので、釘穴の向きに関係なく建て込みできます。
- 角型の受、台板に比べ梱包容積が大幅に小さくなりますので、運搬、保管の効率がアップします。

## 仕様

- 花柄の受（台）板にプレス加工を施し、積込み時に敷板にくい込んで安定をよくするとともに、曲りにも強い構造になっています。又、従来2か所の釘穴を4か所設けており、手元の穴で釘止め可能です。
- フラワーサポート・OKサポートと、KYCが業界に導入した支柱フランジ形式は各社のフランジ式足場に採用され、もはや業界のスタンダードです。梱包性に優れたフラワーフランジ製品は運搬・管理に威力を発揮します。

## 寸法表

	SF-90CZ	SF-70CZ	SF-60CZ	SF-50CZ	SF-40CZ	SF-30CZ	SF-20CZ	SF-15CZ	SF-10CZ
最大使用長 (m/m)	3,940	3,440	3,040	2,590	1,995	1,415	940	620	440
最小使用長 (m/m)	2,620	2,120	1,720	1,520	1,220	920	620	410	320
調節範囲 (m/m)	1,320	1,320	1,320	1,070	775	495	320	210	120
ネジ調節 (m/m)	145	145	145	145	145	145	145	145	145
製品重量 (kg)	14.5	13.0	12.0	10.5	9.0	7.0	5.5	4.5	4.0
安全荷重 (KN)	19.6	19.6	19.6	19.6	19.6	19.6	19.6	19.6	19.6