

板金チタン



メーカー名 **ハウスビーエム株式会社**

特長

- 外径サイズ:80mm~180mm
- 仕様電動機:防じんカッター、集じんマルノコ、チップソーカッター
- 切削性抜群の薄刃設計。チタンコーティングが耐久性をアップ。
- チタンコーティングは物理蒸着PVD法によるイオンプレーティング工法で新しい超硬質島区処理技術です。コーティング被膜は過酷な難削材の加工にも、摩耗・焼付けから母材を保護します。

用途

- 薄鉄板、金属系サイディング、アルミ建材ブリキ、カラートタン、ガルバリウム鋼板、スパンドレールなどの切断。

用途詳細

木質系建材	木材	△
	一般合板	△
	プリント合板	△
	天然木化粧板	△
	集成材	△
	パーティクルボード	△
窯業系建材	ファイバーボード	○
	ケイカル板	○
	石膏ボード	○
	木毛セメント板	
	ALC	
	硬質窯業系サイディング	
	窒素系サイディング	
	押出し成形セメント板	
	スレート	
	外装モルタル下地材	
	フレキシブルボード	
金属系建材	一般軟鋼材	
	亜鉛鉄板・カラートタン	◎
	金属系サイディング	◎
	アルミサッシ	◎
樹脂系建材	FRP板	○
	アクリル板	○
	塩ビ板	○

◎:最適

○:良好

△:可能

空欄:不適切

サイズ

品番	外径	刃厚	刃数	内径
	(mm)	(mm)	(P)	(mm)
IGT-80	80	1.6	20	20
IGT-100	100	1.4	40	20
IGT-110	110	1.4	50	20
IGT-125	125	1.4	50	20
IGT-160	160	1.4	60	20
IGT-180	180	1.4	60	20