

スリースター総合カタログ > 鋼材 > 模様鋼板 (梨地) > 模様鋼板 (梨地)

模様鋼板 (梨地)



メーカー名 株式会社中山製鋼所

特長

1. 梨地模様はソフトなイメージを与えます。
2. 油・水ぬれ時の滑り止め効果は、一段と優れています。
3. 加工性・強度は普通鋼板と同等です。
4. 優れたすべり抵抗性能
5. 優れた貼り紙防止機能

用途

- デザイン性：門柱、フェンス
- アンチスリップ性：建築用ステップ材・産業機械回り（輪転機床、工作機械床、車両など）・船舶用（デッキ、エンジンルーム床）
- その他：フロア材・歩道橋・土木建築材料・脚立用板

模様の高さ

0.4~0.6mm

摩擦係数

係数：μ

	平鋼板	縞鋼板	模様鋼板
原板のまま	0.781	0.774	0.812
撒水状態	0.338	0.370	0.617
新聞インキ	0.189	0.294	0.370
潤滑油	0.052	0.164	0.360

単位質量表

厚さ (台厚) (mm)	単位質量 (kg/m ²)	1枚当り質量(kg) 1219×2438mm (4×8)
4.5	37.28	111
6	49.06	146
9	72.61	216

化学成分

単位%

種類の記号	C	Si	Mn	P	S
DPN3	0.12以下	0.30以下	0.15以下	0.050以下	0.050以下
DPN4	0.20以下				

模様状態