ビスコン（コンクリート用ビス）

メーカー名　株式会社ヤマヒロ

特　長

- プラグのいらないコンクリート用ねじ
- クロムフリー

サラ（三価シルバー）

品番	サイズ	入数（大箱）	ドリル径	L	D	H	d	p	S
FV420FS	4×20	300本×30箱	3.4~3.5	20.0	7.0	2.2	4.2	1.5	全ねじ
FV425FS	4×25	200本×30箱	3.4~3.5	25.0	7.0	2.2	4.2	1.5	全ねじ
FV432FS	4×32	200本×30箱	3.4~3.5	32.0	7.0	2.2	4.2	1.5	全ねじ
FV438FS	4×38	150本×30箱	3.4~3.5	38.0	7.0	2.2	4.2	1.5	全ねじ
FV445FS	4×45	100本×30箱	3.4~3.5	45.0	7.0	2.2	4.2	1.5	全ねじ
FV525FS	5×25	100本×30箱	4.3~4.5	25.0	10.0	3.5	5.3	1.6	全ねじ
FV535FS	5×35	100本×30箱	4.3~4.5	35.0	10.0	3.5	5.3	1.6	全ねじ
FV545FS	5×45	100本×30箱	4.3~4.5	45.0	10.0	3.5	5.3	1.6	全ねじ
FV550FS	5×50	100本×30箱	4.3~4.5	50.0	10.0	3.5	5.3	1.6	45.0
FV560FS	5×60	80本×30箱	4.3~4.5	60.0	10.0	3.5	5.3	1.6	45.0
FV570FS	5×70	50本×30箱	4.3~4.5	70.0	10.0	3.5	5.3	1.6	45.0
FV660FS	6×60	50本×30箱	5.3~5.5	60.0	12.0	4.0	6.3	1.8	45.0
FV670FS	6×70	50本×30箱	5.3~5.5	70.0	12.0	4.0	6.3	1.8	45.0
FV675FS	6×75	50本×30箱	5.3~5.5	75.0	12.0	4.0	6.3	1.8	45.0
FV690FS	6×90	100本×10箱	5.3~5.5	90.0	12.0	4.0	6.3	1.8	45.0
FV6100FS	6×100	100本×10箱	5.3~5.5	100.0	12.0	4.0	6.3	1.8	45.0
FV6120FS	6×120	100本×10箱	5.3~5.5	120.0	12.0	4.0	6.3	1.8	50.0

※FV660FS~FV6120FSの十字穴は#3です

Copyright　All Rights Reserved.

SUS410ステンレスサラ（パシペート）

品番	サイズ	入数（大箱）	ドリル径	L	D	H	d	p	S
FVT42025	4×25	200本×30箱	3.4~3.5	25.0	7.0	2.2	4.2	1.5	全ねじ
FVT42032	4×32	200本×30箱	3.4~3.5	32.0	7.0	2.2	4.2	1.5	全ねじ
FVT42038	4×38	150本×30箱	3.4~3.5	38.0	7.0	2.2	4.2	1.5	全ねじ
FVT42045	4×45	100本×30箱	3.4~3.5	45.0	7.0	2.2	4.2	1.5	全ねじ
FVT53045	5×45	100本×30箱	4.3~4.5	45.0	10.0	3.5	5.3	1.6	全ねじ
FVT53060	5×60	80本×30箱	4.3~4.5	60.0	10.0	3.5	5.3	1.6	45.0

ナベ（三価シルバー）

品番	サイズ	入数（大箱）	ドリル径	L	D	H	d	p	S
PV425FS	4×25	200本×30箱	3.4~3.5	25.0	8.0	2.9	4.2	1.5	全ねじ
PV432FS	4×32	200本×30箱	3.4~3.5	32.0	8.0	2.9	4.2	1.5	全ねじ
PV438FS	4×38	150本×30箱	3.4~3.5	38.0	8.0	2.9	4.2	1.5	全ねじ
PV525FS	5×25	100本×30箱	4.3~4.5	25.0	9.3	3.2	5.3	1.6	全ねじ
PV532FS	5×32	100本×30箱	4.3~4.5	32.0	9.3	3.2	5.3	1.6	全ねじ
PV545FS	5×45	100本×30箱	4.3~4.5	45.0	9.3	3.2	5.3	1.6	全ねじ
PV560FS	5×60	80本×30箱	4.3~4.5	60.0	9.3	3.2	5.3	1.6	44.0

SUS410ステンレスナベ（パシペート）

品番	サイズ	入数（大箱）	ドリル径	L	D	H	d	p	S
PVT42025	4×25	200本×30箱	3.4~3.5	25.0	8.0	2.9	4.2	1.5	全ねじ
PVT42032	4×32	200本×30箱	3.4~3.5	32.0	8.0	2.9	4.2	1.5	全ねじ
PVT53035	5×35	100本×30箱	4.3~4.5	35.0	9.3	3.2	5.3	1.6	全ねじ
PVT53045	5×45	100本×30箱	4.3~4.5	45.0	9.3	3.2	5.3	1.6	全ねじ
PVT53060	5×60	80本×30箱	4.3~4.5	60.0	9.3	3.2	5.3	1.6	44.0

Copyright　All Rights Reserved.

ナベワッシャー（三価シルバー）

品番	サイズ	入数（大箱）	ドリル径	L	D	H	d	p	S
PVW425FS	4×25	200本×30箱	3.4~3.5	25.0	9.7	2.6	4.2	1.5	全ねじ
PVW432FS	4×32	200本×30箱	3.4~3.5	32.0	9.7	2.6	4.2	1.5	全ねじ

※ビスコン使用上の注意

1. 下穴をあけるとき
   ①下穴径は、必ず指定のドエイル径であけてください。
   ②下穴深さは、ねじ込み深さ+10ミリ以上あけてください。
   ③粉の排出は、穴をあけながら何回かドリルを出し入れして 完全に排出してください。
2. ビスコンをねじ込むとき
   締め付けは、低回転でゆっくりと最後は締め付けすぎない ようにしてください。インパクトドライバーの最大トルクは Φ4ビスコンの破断トルクの30倍以上あります。

ビスコン各種トルクデーター（単位:N･m）

材質	鉄			SUS410	
呼び径	Φ4	Φ5	Φ6	Φ4	Φ5
ねじ込みトルク	2.5	2.8	4.8	2.5	2.8
適正締付トルク	2.7	6.3	12.4	3.1	6.2
破断トルク	4.5	10.5	20.6	5.1	10.3

※参考 インパクトドライバーのトルク 14.4V 最大トルク 145

Copyright All Rights Reserved.