


スリースター総合カタログ > 配管材 > 硬質塩化ビニル管 (塩ビパイプ) > 給水管 (VP管) 排水管 (VU管) 耐衝撃管 (HIVP管) 耐熱管 (HT管)

給水管 (VP管) 排水管 (VU管) 耐衝撃管 (HIVP管) 耐熱管 (HT管)



塩ビパイプ規格

- 水道用VPパイプ 水道【日本工業規格JIS K 6742】
- 水道用HI・VPパイプ 水道【日本工業規格JIS K 6742】

呼び径	外径	内径	厚さ	参考質量 g/m		規格
	mm	mm	mm	VP	HI・VP	
13	18.0	13	2.5	174	170	JIS K6742
16	22.0	16	3.0	256	251	
20	26.0	20	3.0	310	303	
25	32.0	25	3.5	448	439	
30	38.0	31	3.5	542	531	
40	48.0	40	4.0	791	774	
50	60.0	51	4.5	1122	1098	
65	76.0	67	4.5	1445	1415	AS20
75	89.0	77	5.9	2202	2156	JIS K6742
100	114.0	100	7.1	3409	3338	
125	140.0	125	7.5	4464	4370	AS20
150	165.0	146	9.6	6701	6561	JIS K 6742

- VUパイプ 一般【日本工業規格JIS K 6741】

呼び径	外径	内径	厚さ	参考質量 g/m	規格
	mm	mm	mm	1mあたり	
40	48.0	44	1.8	413	JIS K6741
50	60.0	56	1.8	521	
65	76.0	71	2.2	825	
75	89.0	83	2.7	1159	
100	114.0	107	3.1	1737	
125	140.0	131	4.1	2739	
150	165.0	154	5.1	3941	
200	216.0	202	6.5	6572	
250	267.0	250	7.8	9758	
300	318.0	298	9.2	13701	
350	370.0	348	10.5	18051	
400	420.0	395	11.8	23059	
450	470.0	442	13.2	28875	
500	520.0	489	14.6	35346	
600	630.0	592	17.8	52679	

● VPパイプ 一般 【日本工業規格JIS K 6741】

呼び径	外径	内径	厚さ	参考質量 g/m	規格
	mm	mm	mm	1mあたり	
40	48.0	40	3.6	791	JIS K6741
50	60.0	51	4.1	1122	
65	76.0	67	4.1	1445	
75	89.0	77	5.5	2202	
100	114.0	100	6.6	3409	
125	140.0	125	7.0	4464	
150	165.0	146	8.9	6701	
200	216.0	194	10.3	10129	
250	267.0	240	12.7	15481	
300	318.0	286	15.1	21962	

● HTパイプ(給湯・高温排水用) 【日本工業規格JIS K 6776】

呼び径	外径	内径	厚さ	参考質量 g/m	規格
	mm	mm	mm	1mあたり	
13	18.0	13	2.5	191	JIS K6776
16	22.0	16	3.0	281	
20	26.0	20	3.0	340	
25	32.0	25	3.5	492	
30	38.0	31	3.5	596	
40	48.0	40	4.0	868	
50	60.0	51	4.5	1232	
65	76.0	66	5.0	1651	
75	89.0	77	5.9	2380	メーカー規格
100	114.0	100	7.1	3543	
125	140.0	124	8.2	5025	
150	165.0	146	9.6	7280	

● ライト管

呼称	外径mm	内径mm	スリーブ部 外径	スリーブ
50	54	51	57	○
65	68	64	71	○
75	80	76	84	○
100	106	102	110	○
125	130	125	135	○
150	156	150	162	○
180	186	180	192	○
200	216	211	222	○

● 一般用HIパイプ 一般 【日本工業規格JIS K 6741】

呼び径	外径	内径	厚さ	参考質量 g/m	規格
	mm	mm	mm	1mあたり	
65	76.0	67	4.1	1415	JIS K6741
125	140.0	125	7.0	4370	
200	216.0	194	10.3	10129	
250	267.0	240	12.7	15481	
300	318.0	286	15.1	21962	

● VMパイプ 一般 【日本工業規格JIS K 6741】

呼び径	外径	内径	厚さ	参考質量 g/m	規格
	mm	mm	mm	1mあたり	
350	370.0	339	14.3	24380	JIS K6741
400	420.0	385	16.2	31298	
※450	470.0	431	18.1	39272	
500	520.0	477	20.0	47935	

※受注生産品

• 硬質塩化ビニル電線管VE 【日本工業規格JIS C 8430】

呼び径	外径	内径	厚さ	参考質量 g/m	規格
	mm	mm	mm	1mあたり	
14	18	14	1.8	144	JIS C8430
16	22	18	1.8	180	
22	26	22	1.8	216	
28	34	28	2.7	418	
36	42	35	3.1	590	
42	48	40	3.6	773	
54	60	51	4.1	1122	
70	76	67	4.1	1445	
82	89	77	5.5	2203	

• SUパイプ

呼び径	外径	内径	厚さ	参考質量 g/m	規格
	mm	mm	mm	1mあたり	
50×54	54	50	2.0	467	メーカー規格
63×68	68	63	2.5	736	
75×80	80	75	2.5	850	
100×106	106	100	3.0	1388	
157×165	165	157	4.0	2893	
206×216	216	206	5.0	4739	

AS20は、日本水道協会承認の塩化ビニル管継手協会団体規格品です。