

ジャックポイント



メーカー名 株式会社ヤマヒロ

特長

- ねじの先端部分にドリル刃先を有することにより、厚み1.6ミリ以上の鋼板に対し、穴あけ・タップ・締付けがワンタッチでできるねじです。
- クロムフリー

用途

- 建築板金外壁、屋根工事などで軽量型鋼（C型鋼）厚さ1.6ミリ以上の下地材に金具、木材などを下穴なしで取り付ける際に使用します。

サラ（三価ユニクロ）


品番	サイズ	入数（大箱）		L	D	H	d	p	k	dk	S	L1	適用板厚
FJA16	345×16	1,500本	×10箱	16.0	7.0	2.4	3.5	1.3	4.0	2.9	全ねじ	8.0	2.3mmまで
FJA19	3.5×19	1,000本	×10箱	19.0	7.0	2.4	3.5	1.3	4.0	2.9	全ねじ	11.0	2.3mmまで
FJA25	3.5×25	1,000本	×10箱	25.0	7.0	2.4	3.5	1.3	4.0	2.9	全ねじ	17.0	2.3mmまで
FJ13	4×13	1,000本	×10箱	13.0	8.0	2.6	4.2	1.4	4.0	3.4	全ねじ	5.0	2.3mmまで
FJ16	4×16	1,000本	×10箱	16.0	8.0	2.6	4.2	1.4	5.5	3.4	全ねじ	6.0	3.2mmまで
FJ19	4×19	1,000本	×10箱	19.0	8.0	2.6	4.2	1.4	5.5	3.4	全ねじ	9.0	3.2mmまで
FJ25	4×25	800本	×10箱	25.0	8.0	2.6	4.2	1.4	5.5	3.4	全ねじ	15.0	3.2mmまで
FJ30	4×30	700本	×10箱	32.0	8.0	2.6	4.2	1.4	5.5	3.4	全ねじ	22.0	3.2mmまで
FJ35	4×35	600本	×10箱	35.0	8.0	2.6	4.2	1.4	5.5	3.4	全ねじ	25.0	3.2mmまで
FJ40	4×40	400本	×10箱	41.0	8.0	2.6	4.2	1.4	5.5	3.4	全ねじ	31.0	3.2mmまで
FJ45	4×45	400本	×10箱	45.0	8.0	2.6	4.2	1.4	5.5	3.4	全ねじ	35.0	3.2mmまで
FJ50	4×50	300本	×10箱	51.0	8.0	2.6	4.2	1.4	5.5	3.4	全ねじ	41.0	3.2mmまで
FJ60	4×60	200本	×10箱	60.0	8.0	2.6	4.2	1.4	5.5	3.4	全ねじ	50.0	3.2mmまで
FJ65	4×65	200本	×10箱	65.0	8.0	2.6	4.2	1.4	5.5	3.4	全ねじ	55.0	3.2mmまで
FJ70	4×70	150本	×10箱	70.0	8.0	2.6	4.2	1.4	5.5	3.4	全ねじ	60.0	3.2mmまで
FJ75	4×75	120本	×10箱	75.0	8.0	2.6	4.2	1.4	5.5	3.4	全ねじ	65.0	3.2mmまで
FJB25	5×25	500本	×10箱	25.0	10.0	3.5	4.8	1.6	6.0	4.0	全ねじ	13.0	3.2mmまで
FJB30	5×30	400本	×10箱	32.0	10.0	3.5	4.8	1.6	6.0	4.0	全ねじ	20.0	3.2mmまで
FJB35	5×35	400本	×10箱	35.0	10.0	3.5	4.8	1.6	6.0	4.0	全ねじ	23.0	3.2mmまで

FJB40	5×40	300本	×10箱	41.0	10.0	3.5	4.8	1.6	6.0	4.0	全ねじ	29.0	3.2mmまで
FJB45	5×45	300本	×10箱	45.0	10.0	3.5	4.8	1.6	6.0	4.0	全ねじ	33.0	3.2mmまで
FJB50	5×50	200本	×10箱	51.0	10.0	3.5	4.8	1.6	6.0	4.0	全ねじ	39.0	3.2mmまで
FJB60	5×60	150本	×10箱	60.0	10.0	3.5	4.8	1.6	6.0	4.0	全ねじ	48.0	3.2mmまで
FJB65	5×65	150本	×10箱	65.0	10.0	3.5	4.8	1.6	6.0	4.0	全ねじ	53.0	3.2mmまで
FJB70	5×70	100本	×10箱	70.0	10.0	3.5	4.8	1.6	6.0	4.0	全ねじ	58.0	3.2mmまで
FJB75	5×75	100本	×10箱	75.0	10.0	3.5	4.8	1.6	6.0	4.0	全ねじ	63.0	3.2mmまで

SUS410 ステンレスサラ (パシペート)

品番	サイズ	入数 (大箱)		L	D	H	d	p	k	dk	S	L1	適用板厚
SFJ13	4×13	1,000本	×10箱	13.0	8.0	2.6	4.2	1.4	4.0	3.4	全ねじ	5.0	2.3mmまで
SFJ16	4×16	1,000本	×10箱	16.0	8.0	2.6	4.2	1.4	5.5	3.4	全ねじ	6.0	2.3mmまで
SFJ19	4×19	1,000本	×10箱	19.0	8.0	2.6	4.2	1.4	5.5	3.4	全ねじ	9.0	2.3mmまで
SFJ25	4×25	800本	×10箱	25.0	8.0	2.6	4.2	1.4	5.5	3.4	全ねじ	15.0	2.3mmまで
SFJ30	4×30	700本	×10箱	32.0	8.0	2.6	4.2	1.4	5.5	3.4	全ねじ	22.0	2.3mmまで
SFJ35	4×35	600本	×10箱	35.0	8.0	2.6	4.2	1.4	5.5	3.4	全ねじ	25.0	2.3mmまで
SFJ40	4×40	400本	×10箱	41.0	8.0	2.6	4.2	1.4	5.5	3.4	全ねじ	31.0	2.3mmまで
SFJ50	4×50	300本	×10箱	51.0	8.0	2.6	4.2	1.4	5.5	3.4	全ねじ	41.0	2.3mmまで
SFJB50	5×50	200本	×10箱	51.0	10.0	3.5	4.8	1.6	5.5	4.1	全ねじ	39.0	3.2mmまで

SUS410ステンレス特小頭 (D=6) サラ荒目 (パシペート)



品番	サイズ	入数 (大箱)		L	D	H	d	p	k	dk	S	L1	適用板厚
D=6 SFJ10	4×10	1,500本	×10箱	10.0	6.0	1.6	4.2	1.4	3.5	3.4	全ねじ	3.0	2.3mmまで
D=6 SFJ13	4×13	1,000本	×10箱	13.0	6.0	1.6	4.2	1.4	4.0	3.4	全ねじ	5.0	2.3mmまで
D=6 SFJ16	4×16	1,000本	×10箱	16.0	6.0	1.6	4.2	1.4	4.0	3.4	全ねじ	6.0	2.3mmまで
D=6 SFJ19	4×19	1,000本	×10箱	19.0	6.0	1.6	4.2	1.4	4.0	3.4	全ねじ	9.0	2.3mmまで
D=6 SFJ25	4×25	1,000本	×10箱	25.0	6.0	1.6	4.2	1.4	4.0	3.4	全ねじ	15.0	2.3mmまで

SUS410ステンレス特小頭 (D=6) サラ細目 (パシペート)

品番	サイズ	入数 (大箱)		L	D	H	d	p	k	dk	S	L1	適用板厚
----	-----	---------	--	---	---	---	---	---	---	----	---	----	------

M.D=6 SFJ13	4×13	1,000本	×10箱	13.0	6.0	1.6	4.0	0.7	4.0	3.4	全ねじ	5.0	2.3mmまで
M.D=6 SFJ16	4×16	1,000本	×10箱	16.0	6.0	1.6	4.0	0.7	4.0	3.4	全ねじ	6.0	2.3mmまで

ナベ (三価ユニクロ)

品番	サイズ	入数 (大箱)		L	D	H	d	p	k	dk	S	L1	適用板厚
PJA13	3.5×13	1,500本	×10箱	13.0	6.7	2.3	3.5	1.3	4.0	2.9	全ねじ	5.0	2.3mmまで
PJA16	3.5×16	1,500本	×10箱	16.0	6.7	2.3	3.5	1.3	4.0	2.9	全ねじ	8.0	2.3mmまで
PJA19	3.5×19	1,000本	×10箱	19.0	6.7	2.3	3.5	1.3	4.0	2.9	全ねじ	11.0	2.3mmまで
PJ10	4×10	1,500本	×10箱	10.0	8.0	2.8	4.2	1.4	4.0	3.4	全ねじ	2.0	1.6mmまで
PJ13	4×13	1,000本	×10箱	13.0	8.0	2.8	4.2	1.4	5.5	3.4	全ねじ	3.0	2.3mmまで
PJ16	4×16	1,000本	×10箱	16.0	8.0	2.8	4.2	1.4	5.5	3.4	全ねじ	6.0	3.2mmまで
PJ19	4×19	700本	×10箱	19.0	8.0	2.8	4.2	1.4	5.5	3.4	全ねじ	9.0	3.2mmまで
PJ25	4×25	500本	×10箱	25.0	8.0	2.8	4.2	1.4	5.5	3.4	全ねじ	15.0	3.2mmまで
PJ30	4×30	500本	×10箱	32.0	8.0	2.8	4.2	1.4	5.5	3.4	全ねじ	22.0	3.2mmまで
PJ35	4×35	500本	×10箱	35.0	8.0	2.8	4.2	1.4	5.5	3.4	全ねじ	25.0	3.2mmまで
PJ40	4×40	400本	×10箱	41.0	8.0	2.8	4.2	1.4	5.5	3.4	全ねじ	31.0	3.2mmまで
PJ45	4×45	300本	×10箱	45.0	8.0	2.8	4.2	1.4	5.5	3.4	全ねじ	35.0	3.2mmまで
PJ50	4×50	200本	×10箱	51.0	8.0	2.8	4.2	1.4	5.5	3.4	全ねじ	41.0	3.2mmまで
PJB13	5×13	700本	×10箱	13.0	9.3	3.2	4.8	1.6	5.0	4.0	全ねじ	4.0	2.3mmまで
PJB16	5×16	500本	×10箱	16.0	9.3	3.2	4.8	1.6	6.0	4.0	全ねじ	6.0	3.2mmまで
PJB19	5×19	500本	×10箱	19.0	9.3	3.2	4.8	1.6	6.0	4.0	全ねじ	7.0	3.2mmまで
PJB25	5×25	500本	×10箱	25.0	9.3	3.2	4.8	1.6	6.0	4.0	全ねじ	13.0	3.2mmまで
PJB30	5×30	500本	×10箱	32.0	9.3	3.2	4.8	1.6	6.0	4.0	全ねじ	20.0	3.2mmまで
PJB40	5×40	300本	×10箱	41.0	9.3	3.2	4.8	1.6	6.0	4.0	全ねじ	29.0	3.2mmまで

SUS410ステンレスナベ (パシペート)

品番	サイズ	入数 (大箱)		L	D	H	d	p	k	dk	S	L1	適用板厚
SPJA10	3.5×10	1,500本	×10箱	10.0	6.7	2.3	3.5	1.3	3.7	2.9	全ねじ	2.0	1.6mmまで
SPJA13	3.5×13	1,500本	×10箱	13.0	6.7	2.3	3.5	1.3	3.7	2.9	全ねじ	5.0	2.3mmまで
SPJ10	4×10	1,500本	×10箱	10.0	8.0	2.8	4.2	1.4	4.0	3.4	全ねじ	2.0	1.6mmまで
SPJ13	4×13	1,000本	×10箱	13.0	8.0	2.8	4.2	1.4	5.5	3.4	全ねじ	3.0	2.3mmまで
SPJ16	4×16	1,000本	×10箱	16.0	8.0	2.8	4.2	1.4	5.5	3.4	全ねじ	6.0	2.3mmまで
SPJ19	4×19	700本	×10箱	19.0	8.0	2.8	4.2	1.4	5.5	3.4	全ねじ	9.0	2.3mmまで
SPJ25	4×25	500本	×10箱	25.0	8.0	2.8	4.2	1.4	5.5	3.4	全ねじ	15.0	2.3mmまで
SPJ30	4×30	500本	×10箱	32.0	8.0	2.8	4.2	1.4	5.5	3.4	全ねじ	22.0	2.3mmまで
SPJ35	4×35	500本	×10箱	35.0	8.0	2.8	4.2	1.4	5.5	3.4	全ねじ	25.0	2.3mmまで
SPJ40	4×40	400本	×10箱	41.0	8.0	2.8	4.2	1.4	5.5	3.4	全ねじ	31.0	2.3mmまで
SPJ45	4×45	300本	×10箱	45.0	8.0	2.8	4.2	1.4	5.5	3.4	全ねじ	35.0	2.3mmまで
SPJ50	4×50	200本	×10箱	51.0	8.0	2.8	4.2	1.4	5.5	3.4	全ねじ	41.0	2.3mmまで
SPJB13	5×13	700本	×10箱	13.0	9.3	3.2	4.8	1.6	5.0	4.1	全ねじ	4.0	2.3mmまで
SPJB16	5×16	500本	×10箱	16.0	9.3	3.2	4.8	1.6	5.5	4.1	全ねじ	6.0	3.2mmまで
SPJB19	5×19	500本	×10箱	19.0	9.3	3.2	4.8	1.6	5.5	4.1	全ねじ	7.0	3.2mmまで

SPJB25	5×25	500本	×10箱	25.0	9.3	3.2	4.8	1.6	5.5	4.1	全ねじ	13.0	3.2mmまで
SPJB30	5×30	500本	×10箱	32.0	9.3	3.2	4.8	1.6	5.5	4.1	全ねじ	20.0	3.2mmまで
SPJB40	5×40	300本	×10箱	41.0	9.3	3.2	4.8	1.6	5.5	4.1	全ねじ	29.0	3.2mmまで
SPJB45	5×45	300本	×10箱	45.0	9.3	3.2	4.8	1.6	5.5	4.1	全ねじ	33.0	3.2mmまで
SPJB60	5×60	200本	×10箱	60.0	9.3	3.2	4.8	1.6	5.5	4.1	全ねじ	48.0	3.2mmまで

SUS410ステンレスナベ（ブロンズ）

品番	サイズ	入数（大箱）		L	D	H	d	p	k	dk	S	L1	適用板厚
SPJ13GB	4×13	1,000本	×10箱	13.0	8.0	2.8	4.2	1.4	5.5	3.4	全ねじ	3.0	2.3mmまで
SPJ16GB	4×16	1,000本	×10箱	16.0	8.0	2.8	4.2	1.4	5.5	3.4	全ねじ	6.0	2.3mmまで
SPJ19GB	4×19	700本	×10箱	19.0	8.0	2.8	4.2	1.4	5.5	3.4	全ねじ	9.0	2.3mmまで
SPJ25GB	4×25	500本	×10箱	25.0	8.0	2.8	4.2	1.4	5.5	3.4	全ねじ	15.0	2.3mmまで

SUS410ステンレスナベ（スズめっき）

品番	サイズ	入数（大箱）		L	D	H	d	p	k	dk	S	L1	適用板厚
SPJ16スズ	4×16	1,000本	×10箱	16.0	8.0	2.8	4.2	1.4	5.5	3.4	全ねじ	6.0	2.3mmまで
SPJ19スズ	4×19	700本	×10箱	19.0	8.0	2.8	4.2	1.4	5.5	3.4	全ねじ	9.0	2.3mmまで
SPJ25スズ	4×25	500本	×10箱	25.0	8.0	2.8	4.2	1.4	5.5	3.4	全ねじ	15.0	2.3mmまで

ナベ（三価ユニクロ）AZワッシャー付

品番	サイズ	入数（大箱）		L	D	H	d	h	p	k	dk	S	L1	適用板厚
PJ16AZW	4×16	700本	×10箱	13.0	11.8	2.8	4.2	3.0	1.4	5.5	3.4	全ねじ	3.0	2.3mmまで
PJ19AZW	4×19	500本	×10箱	16.0	11.8	2.8	4.2	3.0	1.4	5.5	3.4	全ねじ	6.0	3.2mmまで
PJ25AZW	4×25	400本	×10箱	22.0	11.8	2.8	4.2	3.0	1.4	5.5	3.4	全ねじ	12.0	3.2mmまで
PJ30AZW	4×30	350本	×10箱	27.0	11.8	2.8	4.2	3.0	1.4	5.5	3.4	全ねじ	19.0	3.2mmまで

SUS410ステンレスナベ（パシペート） SUS304ステンレスAZワッシャー付

品番	サイズ	入数 (大箱)		L	D	H	d	h	p	k	dk	S	L1	適用板厚
SPJ16AZW	4×16	700本	×10箱	13.0	11.8	2.8	4.2	3.0	1.4	5.5	3.4	全ねじ	3.0	2.3mmまで
SPJ19AZW	4×19	500本	×10箱	16.0	11.8	2.8	4.2	3.0	1.4	5.5	3.4	全ねじ	6.0	2.3mmまで
SPJ25AZW	4×25	400本	×10箱	22.0	11.8	2.8	4.2	3.0	1.4	5.5	3.4	全ねじ	12.0	2.3mmまで
SPJ30AZW	4×30	350本	×10箱	27.0	11.8	2.8	4.2	3.0	1.4	5.5	3.4	全ねじ	19.0	2.3mmまで

薄鋼板専用

ナベ (三価ユニクロ)

品番	サイズ	入数 (大箱)		L	D	H	d	p	k	dk	S	L1	適用板厚
M.PJ413	4×13	1,000本	×10箱	13.0	8.0	2.8	4.0	0.8	4.0	2.9	全ねじ	6.0	1.8mmまで

トラス (三価ユニクロ)

品番	サイズ	入数 (大箱)		L	D	H	d	p	k	dk	S	L1	適用板厚
M.RJ13	4×13	1,000本	×10箱	13.0	8.0	1.6	4.0	0.8	4.0	2.9	全ねじ	6.0	1.8mmまで

SUS410 ステンレストラス (スーパーパシペート)

品番	サイズ	入数 (大箱)		L	D	H	d	p	k	dk	S	L1	適用板厚
M.SRJ13	4×13	1,000本	×10箱	13.0	8.0	2.0	4.0	0.8	3.5	2.9	全ねじ	6.0	1.8mmまで

ラッパ (三価ユニクロ)

品番	サイズ	入数 (大箱)	L	D	H	d	p	k	dk	S	L1	適用板厚
SJ20	3.5×20	1,000本×10箱	20.0	8.0	4.5	3.5	1.3	4.0	2.9	全ねじ	12.0	2.3mmまで
SJ25	3.5×25	1,000本×10箱	25.0	8.0	4.5	3.5	1.3	4.0	2.9	全ねじ	17.0	2.3mmまで
SJ32	3.5×32	700本×10箱	32.0	8.0	4.5	3.5	1.3	4.0	2.9	全ねじ	24.0	2.3mmまで
SJ35	3.5×35	600本×10箱	35.0	8.0	4.5	3.5	1.3	4.0	2.9	全ねじ	27.0	2.3mmまで
SJ41	3.5×41	500本×10箱	41.0	8.0	4.5	3.5	1.3	4.0	2.9	全ねじ	33.0	2.3mmまで
SJ48	3.5×48	350本×10箱	48.0	8.0	4.5	3.5	1.3	4.0	2.9	42.0	10~40	2.3mmまで
SJ57	3.8×57	250本×10箱	57.0	8.0	4.5	3.8	1.3	4.5	3.1	45.0	16~49	2.3mmまで
SJ65	4.2×65	200本×10箱	67.0	8.0	4.5	4.2	1.4	5.5	3.4	45.0	26~55	2.3mmまで
SJ75	4.2×75	120本×10箱	75.0	8.0	4.5	4.2	1.4	5.5	3.4	43.0	36~65	2.3mmまで

フレキ (三価ユニクロ)

品番	サイズ	入数 (大箱)	L	D	H	d	p	k	dk	S	L1	適用板厚
FSJ19	3.8×19	1,000本×10箱	19.0	7.0	2.5	3.8	1.3	4.5	3.1	全ねじ	11.0	2.3mmまで
FSJ25	3.8×25	1,000本×10箱	25.0	7.0	2.5	3.8	1.3	4.5	3.1	全ねじ	17.0	2.3mmまで
FSJ30	3.8×30	700本×10箱	32.0	7.0	2.5	3.8	1.3	4.5	3.1	全ねじ	24.0	2.3mmまで
FSJ35	3.8×35	500本×10箱	35.0	7.0	2.5	3.8	1.3	4.5	3.1	全ねじ	27.0	2.3mmまで
FSJ40	3.8×40	500本×10箱	41.0	7.0	2.5	3.8	1.3	4.5	3.1	38.0	7~33	2.3mmまで

SUS410ステンレスフレキ (パシペート)

品番	サイズ	入数 (大箱)	L	D	H	d	p	k	dk	S	L1	適用板厚
SFSJ25	3.8×25	1,000本×10箱	25.0	7.0	2.5	3.8	1.3	4.0	3.1	全ねじ	17.0	2.3mmまで

※フレキとステンレスフレキはコンパネ、木材、窯業サイディングの取付には使用できません。

モドTRAS (三価ユニクロ) 【シンワッシャー】

品番	サイズ	入数 (大箱)	L	D	H	d	p	k	dk	S	L1	適用板厚
MJ13	4×13	1,000本×10箱	13.0	10.5	3.0	4.2	1.4	5.5	3.4	全ねじ	3.0	2.3mmまで
MJ16	4×16	1,000本×10箱	16.0	10.5	3.0	4.2	1.4	5.5	3.4	全ねじ	6.0	3.2mmまで
MJ19	4×19	700本×10箱	19.0	10.5	3.0	4.2	1.4	5.5	3.4	全ねじ	9.0	3.2mmまで
MJ25	4×25	500本×10箱	25.0	10.5	3.0	4.2	1.4	5.5	3.4	全ねじ	15.0	3.2mmまで
MJ30	4×30	400本×10箱	32.0	10.5	3.0	4.2	1.4	5.5	3.4	全ねじ	22.0	3.2mmまで
MJ35	4×35	400本×10箱	35.0	10.5	3.0	4.2	1.4	5.5	3.4	全ねじ	25.0	3.2mmまで
MJ40	4×40	300本×10箱	41.0	10.5	3.0	4.2	1.4	5.5	3.4	全ねじ	31.0	3.2mmまで
MJ45	4×45	250本×10箱	45.0	10.5	3.0	4.2	1.4	5.5	3.4	全ねじ	35.0	3.2mmまで
MJ50	4×50	200本×10箱	51.0	10.5	3.0	4.2	1.4	5.5	3.4	全ねじ	41.0	3.2mmまで
MJB22	5×22	500本×10箱	22.0	12.0	3.3	4.8	1.6	6.0	4.0	全ねじ	10.0	3.2mmまで
MJB25	5×25	400本×10箱	25.0	12.0	3.3	4.8	1.6	6.0	4.0	全ねじ	13.0	3.2mmまで
MJB35	5×35	300本×10箱	35.0	12.0	3.3	4.8	1.6	6.0	4.0	全ねじ	23.0	3.2mmまで
MJB40	5×40	250本×10箱	41.0	12.0	3.3	4.8	1.6	6.0	4.0	全ねじ	29.0	3.2mmまで
MJB45	5×45	200本×10箱	45.0	12.0	3.3	4.8	1.6	6.0	4.0	全ねじ	33.0	3.2mmまで
MJB50	5×50	200本×10箱	51.0	12.0	3.3	4.8	1.6	6.0	4.0	全ねじ	39.0	3.2mmまで
MJB60	5×60	150本×10箱	60.0	12.0	3.3	4.8	1.6	6.0	4.0	45.0	19~48	3.2mmまで
MJB70	5×70	100本×10箱	70.0	12.0	3.3	4.8	1.6	6.0	4.0	45.0	29~58	3.2mmまで
MJB80	5×80	100本×10箱	80.0	12.0	3.3	4.8	1.6	6.0	4.0	45.0	39~68	3.2mmまで
MJB90	5×90	100本×10箱	90.0	12.0	3.3	4.8	1.6	6.0	4.0	45.0	49~78	3.2mmまで
MJB100	5×100	100本×10箱	100.0	12.0	3.3	4.8	1.6	6.0	4.0	45.0	59~88	3.2mmまで

フラットモドトラス (三価ユニクロ) 【シンワッシャー】

品番	サイズ	入数 (大箱)	L	D	H	d	p	k	dk	S	L1	適用板厚
※FMJ13	4×13	1,000本×10箱	13.0	10.5	2.0	4.2	1.4	4.0	2.9	全ねじ	3.0	1.6mmまで
FMJB35	5×35	300本×10箱	35.0	12.0	2.6	4.8	1.6	6.0	4.0	全ねじ	23.0	3.2mmまで
FMJB45	5×45	200本×10箱	45.0	12.0	2.6	4.8	1.6	6.0	4.0	全ねじ	33.0	3.2mmまで
※FMJB55	5×55	200本×10箱	55.0	12.0	2.0	4.8	1.6	6.0	4.0	45.0	14~45	3.2mmまで
※FMJB65	5×65	150本×10箱	65.0	12.0	2.0	4.8	1.6	6.0	4.0	45.0	24~55	3.2mmまで
※FMJB75	5×75	100本×10箱	75.0	12.0	2.0	4.8	1.6	6.0	4.0	45.0	34~65	3.2mmまで
※FMJB85	5×85	100本×10箱	85.0	12.0	2.0	4.8	1.6	6.0	4.0	45.0	44~75	3.2mmまで
※FMJB95	5×95	100本×10箱	95.0	12.0	2.0	4.8	1.6	6.0	4.0	45.0	54~85	3.2mmまで
※FMJB105	5×105	100本×10箱	105.0	12.0	2.0	4.8	1.6	6.0	4.0	45.0	64~95	3.2mmまで
※FMJB135	5×135	200本×5箱	135.0	12.0	2.0	4.8	1.6	6.0	4.0	45.0	94~125	3.2mmまで
※FMJC150	6×150	150本×5箱	150.0	12.0	2.0	6.0	1.8	8.0	5.4	70.0	85~137	3.2mmまで

※FMJ13は看板取付け専用ねじとして使用します。

※FMJB55~FMJC150は首下サラ付です。

SUS410ステンレスモドトラス (パシペート) 【シンワッシャー】

品番	サイズ	入数 (大箱)	L	D	H	d	p	k	dk	S	L1	適用板厚
SMJ13	4×13	1,000本×10箱	13.0	10.5	3.0	4.2	1.4	5.5	3.4	全ねじ	3.0	2.3mmまで
SMJ16	4×16	1,000本×10箱	16.0	10.5	3.0	4.2	1.4	5.5	3.4	全ねじ	6.0	2.3mmまで
SMJ19	4×19	700本×10箱	19.0	10.5	3.0	4.2	1.4	5.5	3.4	全ねじ	9.0	2.3mmまで
SMJ25	4×25	500本×10箱	25.0	10.5	3.0	4.2	1.4	5.5	3.4	全ねじ	15.0	2.3mmまで
SMJ30	4×30	400本×10箱	32.0	10.5	3.0	4.2	1.4	5.5	3.4	全ねじ	20.0	2.3mmまで
SMJ35	4×35	400本×10箱	35.0	10.5	3.0	4.2	1.4	5.5	3.4	全ねじ	25.0	2.3mmまで
SMJ40	4×40	300本×10箱	41.0	10.5	3.0	4.2	1.4	5.5	3.4	全ねじ	30.0	2.3mmまで
SMJB25	5×25	400本×10箱	25.0	12.0	3.3	4.8	1.6	5.5	4.1	全ねじ	13.0	3.2mmまで
SMJB45	5×45	200本×10箱	45.0	12.0	3.3	4.8	1.6	5.5	4.1	全ねじ	33.0	3.2mmまで
SMJB50	5×50	200本×10箱	51.0	12.0	3.3	4.8	1.6	5.5	4.1	45.0	9~39	3.2mmまで
SMJB60	5×60	150本×10箱	60.0	12.0	3.3	4.8	1.6	5.5	4.1	45.0	19~48	3.2mmまで
SMJB70	5×70	100本×10箱	70.0	12.0	3.3	4.8	1.6	5.5	4.1	45.0	29~58	3.2mmまで
SMJB100	5×100	100本×10箱	100.0	12.0	3.3	4.8	1.6	5.5	4.1	45.0	59~88	3.2mmまで

※リーマーフレキ5ミリ径の適用板厚は、2.3~3.2ミリです。
1.6ミリ鋼板に使用するとリーマーの羽根が飛ばない事があります。

リーマーフレキ (三価ユニクロ)

品番	サイズ	入数 (大箱)	L	D	H	d	p	k	dk	S	L1	適用板厚
BW28	4×28	700本×10箱	28.0	7.5	2.6	4.2	1.4	8.5	3.5	全ねじ	13.0	1.6~2.3mmまで
BW32	4×32	700本×10箱	32.0	7.5	2.6	4.2	1.4	8.5	3.5	全ねじ	17.0	1.6~2.3mmまで
BW37	4×37	500本×10箱	37.0	7.5	2.6	4.2	1.4	8.5	3.5	全ねじ	22.0	1.6~2.3mmまで
BW40	4×40	300本×10箱	41.0	7.5	2.6	4.2	1.4	8.5	3.5	全ねじ	26.0	1.6~2.3mmまで
BW45	4×45	300本×10箱	45.0	7.5	2.6	4.2	1.4	8.5	3.5	37.0	12~30	1.6~2.3mmまで
BWB37	5×37	400本×10箱	37.0	10.0	3.8	4.8	1.6	10.0	4.1	30.0	11~20	2.3~3.2mmまで
BWB45	5×45	200本×10箱	45.0	10.0	3.8	4.8	1.6	10.0	4.1	37.0	12~28	2.3~3.2mmまで
BWB50	5×50	200本×10箱	51.0	10.0	3.8	4.8	1.6	10.0	4.1	40.0	15~34	2.3~3.2mmまで
BWB60	5×60	150本×10箱	60.0	10.0	3.8	4.8	1.6	10.0	4.1	45.0	19~43	2.3~3.2mmまで
BWB70	5×70	120本×10箱	70.0	10.0	3.8	4.8	1.6	10.0	4.1	45.0	29~53	2.3~3.2mmまで
BWB80	5×80	100本×10箱	80.0	10.0	3.8	4.8	1.6	10.0	4.1	45.0	39~63	2.3~3.2mmまで
BWB100	5×100	100本×10箱	100.0	10.0	3.8	4.8	1.6	10.0	4.1	45.0	59~83	2.3~3.2mmまで
BWB120	5×120	200本×5箱	120.0	10.0	3.8	4.8	1.6	10.0	4.1	45.0	79~103	2.3~3.2mmまで

SUS410ステンレスリーマーフレキ (パシペートワックス)

品番	サイズ	入数 (大箱)	L	D	H	d	p	k	dk	S	L1	適用板厚
SBW28	4×28	700本×10箱	28.0	7.5	2.6	4.2	1.4	8.5	3.5	全ねじ	13.0	1.6~2.3mmまで
SBW32	4×32	700本×10箱	32.0	7.5	2.6	4.2	1.4	8.5	3.5	全ねじ	17.0	1.6~2.3mmまで
SBW37	4×37	500本×10箱	37.0	7.5	2.6	4.2	1.4	8.5	3.5	全ねじ	22.0	1.6~2.3mmまで
SBW45	4×45	300本×10箱	45.0	7.5	2.6	4.2	1.4	8.5	3.5	37.0	12~30	1.6~2.3mmまで
SBWB50	5×50	200本×10箱	51.0	10.0	3.8	4.8	1.6	10.0	4.1	40.0	15~34	2.3~3.2mmまで
SBWB60	5×60	150本×10箱	60.0	10.0	3.8	4.8	1.6	10.0	4.1	45.0	19~43	2.3~3.2mmまで

モドリーマー (三価ユニクロ) 【シンワッシャー】

品番	サイズ	入数 (大箱)	L	D	H	d	p	k	dk	S	L1	適用板厚
LWB35	5×35	300本×10箱	35.0	12.0	3.3	4.8	1.6	10.0	4.1	全ねじ	18.0	2.3~3.2mmまで
LWB45	5×45	200本×10箱	45.0	12.0	3.3	4.8	1.6	10.0	4.1	全ねじ	28.0	2.3~3.2mmまで
LWB60	5×60	150本×10箱	60.0	12.0	3.3	4.8	1.6	10.0	4.1	45.0	19~43	2.3~3.2mmまで
LWB70	5×70	100本×10箱	70.0	12.0	3.3	4.8	1.6	10.0	4.1	45.0	29~53	2.3~3.2mmまで

ヘックス (三価ユニクロ) 【6カク】

品番	サイズ	入数 (大箱)	L	D	H	B	d	p	k	dk	S	L1	適用板厚
HJB16	5×16	500本 ×10箱	16.0	11.0	5.2	8.0	4.8	1.6	6.0	4.0	全ねじ	4.0	3.2mmまで
HJB19	5×19	500本 ×10箱	19.0	11.0	5.2	8.0	4.8	1.6	6.0	4.0	全ねじ	7.0	4.5mmまで
HJB25	5×25	400本 ×10箱	25.0	11.0	5.2	8.0	4.8	1.6	6.0	4.0	全ねじ	13.0	4.5mmまで
HJB30	5×30	300本 ×10箱	32.0	11.0	5.2	8.0	4.8	1.6	6.0	4.0	全ねじ	20.0	4.5mmまで
HJB35	5×35	300本 ×10箱	35.0	11.0	5.2	8.0	4.8	1.6	6.0	4.0	全ねじ	23.0	4.5mmまで
HJB40	5×40	250本 ×10箱	41.0	11.0	5.2	8.0	4.8	1.6	6.0	4.0	全ねじ	29.0	4.5mmまで
HJB45	5×45	200本 ×10箱	45.0	11.0	5.2	8.0	4.8	1.6	6.0	4.0	全ねじ	33.0	4.5mmまで
HJB50	5×50	200本 ×10箱	51.0	11.0	5.2	8.0	4.8	1.6	6.0	4.0	全ねじ	39.0	4.5mmまで
HJC19	6×19	300本 ×10箱	19.0	13.0	6.5	9.5	6.0	1.8	8.0	5.4	全ねじ	4.0	3.2mmまで
HJC25	6×25	200本 ×10箱	25.0	13.0	6.5	9.5	6.0	1.8	8.0	5.4	全ねじ	10.0	6.0mmまで
HJC30	6×30	200本 ×10箱	32.0	13.0	6.5	9.5	6.0	1.8	8.0	5.4	全ねじ	17.0	6.0mmまで
HJC35	6×35	200本 ×10箱	35.0	13.0	6.5	9.5	6.0	1.8	8.0	5.4	全ねじ	20.0	6.0mmまで
HJC40	6×40	100本 ×10箱	41.0	13.0	6.5	9.5	6.0	1.8	8.0	5.4	全ねじ	26.0	6.0mmまで
HJC45	6×45	100本 ×10箱	45.0	13.0	6.5	9.5	6.0	1.8	8.0	5.4	全ねじ	30.0	6.0mmまで
HJC50	6×50	100本 ×10箱	51.0	13.0	6.5	9.5	6.0	1.8	8.0	5.4	全ねじ	36.0	6.0mmまで

HJC55	6×55	100本	×10箱	55.0	13.0	6.5	9.5	6.0	1.8	8.0	5.4	全ねじ	40.0	6.0mmまで
HJC60	6×60	100本	×10箱	60.0	13.0	6.5	9.5	6.0	1.8	8.0	5.4	全ねじ	45.0	6.0mmまで
HJC65	6×65	80本	×10箱	65.0	13.0	6.5	9.5	6.0	1.8	8.0	5.4	全ねじ	50.0	6.0mmまで
HJC70	6×70	80本	×10箱	70.0	13.0	6.5	9.5	6.0	1.8	8.0	5.4	全ねじ	55.0	6.0mmまで
HJC75	6×75	70本	×10箱	75.0	13.0	6.5	9.5	6.0	1.8	8.0	5.4	全ねじ	60.0	6.0mmまで
HJC80	6×80	50本	×10箱	80.0	13.0	6.5	9.5	6.0	1.8	8.0	5.4	全ねじ	65.0	6.0mmまで
HJC90	6×90	50本	×10箱	90.0	13.0	6.5	9.5	6.0	1.8	8.0	5.4	全ねじ	75.0	6.0mmまで
HJC105	6×105	200本	×5箱	105.0	13.0	6.5	9.5	6.0	1.8	8.0	5.4	70.0	40~90	6.0mmまで
HJC115	6×115	200本	×5箱	115.0	13.0	6.5	9.5	6.0	1.8	8.0	5.4	70.0	50~100	6.0mmまで
HJC135	6×135	150本	×5箱	135.0	13.0	6.5	9.5	6.0	1.8	8.0	5.4	70.0	70~120	6.0mmまで
HJC150	6×150	150本	×5箱	150.0	13.0	6.5	9.5	6.0	1.8	8.0	5.4	70.0	85~135	6.0mmまで

ヘックス・半ねじ（三価ユニクロ）【6カク】

品番	サイズ	入数（大箱）		L	D	H	B	d	p	k	dk	S	L1	適用板厚
HJB60H	5×60	150本	×10箱	60.0	11.0	5.2	8.0	4.8	1.6	6.0	4.0	30.0	34~50	4.5mmまで
HJC60H	6×60	100本	×10箱	60.0	13.0	6.5	9.5	6.0	1.8	8.0	5.4	30.0	34~48	6.0mmまで
HJC70H	6×70	80本	×10箱	70.0	13.0	6.5	9.5	6.0	1.8	8.0	5.4	40.0	35~55	6.0mmまで
HJC80H	6×80	50本	×10箱	80.0	13.0	6.5	9.5	6.0	1.8	8.0	5.4	55.0	30~65	6.0mmまで
HJC90H	6×90	50本	×10箱	90.0	13.0	6.5	9.5	6.0	1.8	8.0	5.4	55.0	40~75	6.0mmまで

※C型鋼にスレートをはさんで1ミリ以上の鋼板を取り付ける場合などに使用

SUS410ステンレスヘックス（スーパーパシペート）【6カク】

品番	サイズ	入数（大箱）		L	D	H	B	d	p	k	dk	S	L1	適用板厚
SHJB19	5×19	500本	×10箱	19.0	11.0	5.2	8.0	4.8	1.6	5.5	4.1	全ねじ	7.0	3.2mmまで
SHJB25	5×25	400本	×10箱	25.0	11.0	5.2	8.0	4.8	1.6	5.5	4.1	全ねじ	13.0	3.2mmまで
SHJB35	5×35	300本	×10箱	35.0	11.0	5.2	8.0	4.8	1.6	5.5	4.1	全ねじ	23.0	3.2mmまで
SHJB45	5×45	200本	×10箱	45.0	11.0	5.2	8.0	4.8	1.6	5.5	4.1	全ねじ	33.0	3.2mmまで
SHJC19	6×19	300本	×10箱	19.0	13.0	6.5	9.5	6.0	1.8	8.0	5.4	全ねじ	4.0	3.2mmまで
SHJC25	6×25	200本	×10箱	25.0	13.0	6.5	9.5	6.0	1.8	8.0	5.4	全ねじ	10.0	4.5mmまで
SHJC35	6×35	200本	×10箱	35.0	13.0	6.5	9.5	6.0	1.8	8.0	5.4	全ねじ	20.0	4.5mmまで
SHJC45	6×45	100本	×10箱	45.0	13.0	6.5	9.5	6.0	1.8	8.0	5.4	全ねじ	30.0	4.5mmまで
SHJC60	6×60	100本	×10箱	60.0	13.0	6.5	9.5	6.0	1.8	8.0	5.4	全ねじ	45.0	4.5mmまで
SHJC70	6×70	80本	×10箱	70.0	13.0	6.5	9.5	6.0	1.8	8.0	5.4	全ねじ	55.0	4.5mmまで
SHJC90	6×90	50本	×10箱	90.0	13.0	6.5	9.5	6.0	1.8	8.0	5.4	全ねじ	75.0	4.5mmまで
SHJC105	6×105	200本	×5箱	105.0	13.0	6.5	9.5	6.0	1.8	8.0	5.4	70.0	40~90	4.5mmまで
SHJC115	6×115	200本	×5箱	115.0	13.0	6.5	9.5	6.0	1.8	8.0	5.4	70.0	50~100	4.5mmまで
SHJC135	6×135	150本	×5箱	135.0	13.0	6.5	9.5	6.0	1.8	8.0	5.4	70.0	70~120	4.5mmまで

ヘックス（三価ユニクロ）AZワッシャー付【6カク】

品番	サイズ	入数 (大箱)	L	D	H	B	d	h	p	k	dk	S	L1	適用板厚
HJB16AZW	5×16	400本×10箱	12.5	13.0	5.2	8.0	4.8	3.5	1.6	6.0	4.0	全ねじ	2.0	2.0mmまで
HJB19AZW	5×19	350本×10箱	15.5	13.0	5.2	8.0	4.8	3.5	1.6	6.0	4.0	全ねじ	5.0	4.5mmまで
HJB25AZW	5×25	300本×10箱	21.5	13.0	5.2	8.0	4.8	3.5	1.6	6.0	4.0	全ねじ	11.0	4.5mmまで
HJB35AZW	5×35	250本×10箱	31.5	13.0	5.2	8.0	4.8	3.5	1.6	6.0	4.0	全ねじ	21.0	4.5mmまで
HJB45AZW	5×45	200本×10箱	41.5	13.0	5.2	8.0	4.8	3.5	1.6	6.0	4.0	全ねじ	31.0	4.5mmまで
HJB60HAZW	5×60	100本×10箱	56.5	13.0	5.2	8.0	4.8	3.5	1.6	6.0	4.0	30.0	32~48	4.5mmまで
HJC19AZW	6×19	250本×10箱	15.5	16.0	6.5	9.5	6.0	3.5	1.8	8.0	5.4	全ねじ	3.0	2.3mmまで
HJC25AZW	6×25	200本×10箱	21.5	16.0	6.5	9.5	6.0	3.5	1.8	8.0	5.4	全ねじ	8.0	6.0mmまで
HJC35AZW	6×35	150本×10箱	31.5	16.0	6.5	9.5	6.0	3.5	1.8	8.0	5.4	全ねじ	18.0	6.0mmまで
HJC45AZW	6×45	100本×10箱	41.5	16.0	6.5	9.5	6.0	3.5	1.8	8.0	5.4	全ねじ	28.0	6.0mmまで

SUS410ステンレスヘックス (スーパーパシペート) SUS304ステンレスAZワッシャー付【6カク】

品番	サイズ	入数 (大箱)	L	D	H	B	d	h	p	k	dk	S	L1	適用板厚
SHJB19AZW	5×19	350 本×10箱	15.5	13.0	5.2	8.0	4.8	3.5	1.6	5.5	4.1	全ねじ	5.0	3.2mmまで
SHJB25AZW	5×25	300 本×10箱	21.5	13.0	5.2	8.0	4.8	3.5	1.6	5.5	4.1	全ねじ	11.0	3.2mmまで
SHJB35AZW	5×35	250 本×10箱	31.5	13.0	5.2	8.0	4.8	3.5	1.6	5.5	4.1	全ねじ	21.0	3.2mmまで
SHJB45AZW	5×45	200 本×10箱	41.5	13.0	5.2	8.0	4.8	3.5	1.6	5.5	4.1	全ねじ	31.0	3.2mmまで
SHJC19AZW	6×19	250 本×10箱	15.5	16.0	6.5	9.5	6.0	3.5	1.8	8.0	5.4	全ねじ	3.0	2.3mmまで
SHJC25AZW	6×25	200 本×10箱	21.5	16.0	6.5	9.5	6.0	3.5	1.8	8.0	5.4	全ねじ	8.0	4.5mmまで
SHJC35AZW	6×35	150 本×10箱	31.5	16.0	6.5	9.5	6.0	3.5	1.8	8.0	5.4	全ねじ	18.0	4.5mmまで
SHJC45AZW	6×45	100 本×10箱	41.5	16.0	6.5	9.5	6.0	3.5	1.8	8.0	5.4	全ねじ	28.0	4.5mmまで

ステンレスキャップ

- カラー鋼板 サイディング用
- ステンレスキャップとは、ねじ頭部表面をステンレス製キャップで密封したねじのことです。
- 施工後の頭部のサビをシャットアウト。芯部は鉄製です。

SUS304 ステンレスキャップ付ヘックス (三価ユニクロ) 【6カク】
SUS304 ステンレスAZワッシャー付

品番	サイズ	入数 (大箱)		L	D	H	B	d	h	p	k	dk	S	L1	適用板厚
SCH519AZW	5×19	350	本×10箱	15.5	13.0	5.3	8.0	4.8	3.5	1.6	6.0	4.0	全ねじ	5.0	4.5mmまで
SCH525AZW	5×25	300	本×10箱	21.5	13.0	5.3	8.0	4.8	3.5	1.6	6.0	4.0	全ねじ	11.0	4.5mmまで
SCH535AZW	5×35	200	本×10箱	31.5	13.0	5.3	8.0	4.8	3.5	1.6	6.0	4.0	全ねじ	21.0	4.5mmまで
SCH545AZW	5×45	200	本×10箱	41.5	13.0	5.3	8.0	4.8	3.5	1.6	6.0	4.0	全ねじ	31.0	4.5mmまで
SCH555AZW	5×55	150	本×10箱	51.5	13.0	5.3	8.0	4.8	3.5	1.6	6.0	4.0	全ねじ	41.0	4.5mmまで
SCH619AZW	6×19	250	本×10箱	15.5	16.0	6.3	9.5	6.0	3.5	1.8	8.0	5.4	全ねじ	3.0	2.3mmまで
SCH625AZW	6×25	200	本×10箱	21.5	16.0	6.3	9.5	6.0	3.5	1.8	8.0	5.4	全ねじ	8.0	6.0mmまで
SCH635AZW	6×35	150	本×10箱	31.5	16.0	6.3	9.5	6.0	3.5	1.8	8.0	5.4	全ねじ	18.0	6.0mmまで
SCH645AZW	6×45	100	本×10箱	41.5	16.0	6.3	9.5	6.0	3.5	1.8	8.0	5.4	全ねじ	28.0	6.0mmまで
SCH650AZW	6×50	100	本×10箱	46.5	16.0	6.3	9.5	6.0	3.5	1.8	8.0	5.4	全ねじ	33.0	6.0mmまで
SCH660AZW	6×60	100	本×10箱	56.5	16.0	6.3	9.5	6.0	3.5	1.8	8.0	5.4	全ねじ	43.0	6.0mmまで
SCH670AZW	6×70	200	本×5箱	66.5	16.0	6.3	9.5	6.0	3.5	1.8	8.0	5.4	全ねじ	53.0	6.0mmまで
SCH690AZW	6×90	200	本×5箱	85.5	16.0	6.3	9.5	6.0	3.5	1.8	8.0	5.4	全ねじ	73.0	6.0mmまで

SUS304 ステンレスキャップ付ヘックス (三価クロム) 【6カク】

品番	サイズ	入数 (大箱)		L	D	H	B	d	p	k	dk	S	L1	適用板厚
SCH625	6×25	200	本×10箱	25.0	13.0	6.3	9.5	6.0	1.8	8.0	5.4	全ねじ	10.0	6.0mmまで
SCH635	6×35	200	本×10箱	35.0	13.0	6.3	9.5	6.0	1.8	8.0	5.4	全ねじ	20.0	6.0mmまで
SCH645	6×45	100	本×10箱	45.0	13.0	6.3	9.5	6.0	1.8	8.0	5.4	全ねじ	30.0	6.0mmまで
SCH650	6×50	100	本×10箱	50.0	13.0	6.3	9.5	6.0	1.8	8.0	5.4	全ねじ	35.0	6.0mmまで
SCH660	6×60	100	本×10箱	60.0	13.0	6.3	9.5	6.0	1.8	8.0	5.4	全ねじ	45.0	6.0mmまで
SCH670	6×70	200	本×5箱	70.0	13.0	6.3	9.5	6.0	1.8	8.0	5.4	全ねじ	55.0	6.0mmまで
SCH690	6×90	200	本×5箱	90.0	13.0	6.3	9.5	6.0	1.8	8.0	5.4	全ねじ	75.0	6.0mmまで
SCH6105	6×105	200	本×5箱	105.0	13.0	6.3	9.5	6.0	1.8	8.0	5.4	70.0	40~90	6.0mmまで
SCH6115	6×115	200	本×5箱	115.0	13.0	6.3	9.5	6.0	1.8	8.0	5.4	70.0	50^100	6.0mmまで
SCH6135	6×135	150	本×5箱	135.0	13.0	6.3	9.5	6.0	1.8	8.0	5.4	70.0	70~120	6.0mmまで

改修工法 木下地用

ステンレスキャップ付ヘックスハイロー (三価ユニクロ) 【6カク】 クロムフリー

品番	サイズ	入数 (大箱)	L	D	H	B	d	p	S
SCA670Z	6×70	300本×5箱	70.0	13.0	6.3	9.5	6.3	1.8	45.0
SCA690Z	6×90	200本×5箱	90.0	13.0	6.3	9.5	6.3	1.8	60.0

※インパクトドライバー 14.4V 最大トルク (N・m)

ステンレスの材質と仕上げについて

- ステンレス製ジャックポイントの材質はSUS410、仕上げはパシペートを標準にしています。
- SUS410は磁性があるので事前に材質承認が必要な場合があります。また耐食性もSUS304やSUS×M7に比べると劣ります。海岸近くなどで使用する場合、かなり早期に錆が発生することがあります。

仕上げ別耐食性の目安

弱い	← 錆 →			強い
SUS410	SUS410	SUS410	SUS410	SUS410
パシペート	スーパーパシペート	スズめっき	ラスパートまたは	ディスゴ重防食
標準	一部標準品	一部標準品	ディスゴ（受注生産）	（受注生産）

クロムフリーについて

三価クロムのめっきをヤマヒロでは処理方法により下表の名称で呼びます

めっき呼称	意味	代表品種	外観色	耐食性・ねじ込み性
三価ユニクロ	三価のユニクロ	ジャックポイント コーススレッド	従来のユニクロと同じ色	従来のユニクロと同等
三価クロメート	三価の有色クロメート	ALC用ジャックポイント	三価ユニクロより白っぽい色	従来のイエロークロメートと同等
三価シルバー	三価ユニクロの上にフッ素塗装したもの	ビスコン	シルバー色	従来のシルバーと同等

- 三価クロムのめっき製品やステンレス製品など六価クロムを含まない製品には六価クロムフリーを意味する（クロムフリー）マークをつけています。

下穴を開けて使用する場合

- ジャックポイントは、下穴なしで鋼板に穴あけ、タップねじ締めがワンタッチでできるねじです。
- それぞれのねじ太さに応じて使用可能な下地の厚さが定められています。
- やむを得ず適用板厚を超えた厚鋼板に使用する場合は、適正な下穴をあけてください。
- ただし、厚鋼板同士や重量物を取り付けるとせん断荷重に耐えられず、ねじ折れする危険があります。小型軽量物の取付に限定してください。

※木質系材料を締結する場合や下地鋼板と上部鋼板の間に間隔がある場合は、ドリルねじの性格上、板浮き現象が起こり、ねじの切り先部が折れることがあります。