

## 変成シリコーンLM-NEW



メーカー名 積水フーラー株式会社

### 特長

- JIS A 5758 認証番号CE0508015
- 紫外線に強く（当社従来品の2倍）、変色・汚染・ひび割れ・変形などが起こりにくい。
- ALC板、軽カル板などの表面強度の低いものや、伸縮の大きい目地に最適。
- 低モジュラスのため、柔軟性、伸び、追従性に優れ、内部応力（接着面にかかる力）が小さい。
- 窯業系サイディング、ALC、コンクリートと、各種材料との接着性に優れてる。
- シーリング施工後に水性系、溶剤系、リシンなどの塗装ができます。

### 用途

- 窯業系サイディング、ALC、コンクリート二次製品などの伸縮・打継ぎ目地のシーリング。
- 一般建築物の外装目地、サッシ廻りや金属屋根などの取合い目地のシーリング。
- 専用プライマーを使用することにより、各種材料の目地シーリングが可能。
- 透明ガラス、透明プラスチックなどの接着面に日光が直接当たる用途には使用できません。

### カラー

- ホワイト、グレー、アイボリー、アンバー、ブラック

### 荷姿・梱包

- 333mlカートリッジ  
1箱（10本入）/1梱包  
2箱（10本入）/1梱包（PPバンド掛け）