

# メタルフォーム油 【型枠用剥離剤】



メーカー名 株式会社エヌ・エス・ピー

## 特長

- メーカー独自の配合により、基礎表面の気泡を抑制する効果があります。
- 強力な剥離力により、型枠に生コンのノロが残り難いため、ケレン手間が大幅短縮。
- 独自配合により消泡力が高く、気泡が少ない、滑らかな仕上り。
- 型枠材料の亜鉛鋼板と相性抜群。

## 用途

- 鋼製型枠用剥離剤

|    | 高粘度タイプ  |                              |                          | 低粘度タイプ  |
|----|---|------------------------------|--------------------------|---|
| 品名 | メタルフォーム油<br>NSP-7 (18L)   | メタルフォーム油<br>NSP-7 (ドラム缶200L) | メタルフォーム油<br>NSP-15 (18L) | メタルフォーム油<br>KR-3 (18L)                            |
| 入数 | 18L/缶   | ドラム缶200L                     | 18L/缶                    | 18L/缶   |
| 特長 | 高粘度タイプ特長 (NSP-7、NSP-15)<br>●粘度が高く、型枠から落ちにくいいため、無駄なく使える。<br>●多少の雨では流れ落ちない。 |                              |                          | 低粘度タイプ特長 (KR-3)<br>●粘度が低く塗りやすい。<br>●噴霧器の使用に適している。 |