

防水テープ

メーカー名 積水化学工業株式会社

用途

- 住宅開口部の防水用

特長

- 10℃から60℃まで厳しい温度条件下でも安定した接着力を発揮します。
- 耐久性に優れたアクリル系粘着剤とポリエチレンクロス基材を組み合わせしており、長期間にわたって安心してご利用いただけます。
- ゴム系アスファルト系、ブチルゴム系粘着テープは、その中に含まれる軟化剤がにじみ出し、透湿防水シートを膨潤させるなど、シートに悪い影響を及ぼす恐れがあります。
セキスイアクリル系防水テープにはこうした問題はなく、安心してご利用いただけます。
- 手で簡単に切ることができ、また汚染性の少ないアクリル系粘着剤を使用しており貼り付け部周辺や作業者の手を汚しません。
- 厚生労働省の室内空気汚染ガイドラインの規制対象であるホルムアルデヒド、トルエン、キシレンなどを含まず、環境に優しい商品です。

製品サイズ

| 項目 | 5600 (両面) | | | 7300 (片面) | | |
|----------|-----------|----|-----|-----------|----|-----|
| テープ厚み mm | 0.23 | | | 0.17 | | |
| テープ幅 mm | 50 | 75 | 100 | 50 | 75 | 100 |
| テープ長さ mm | 20 | | | 20 | | |
| 梱包数量 (巻) | 20 | 16 | 12 | 36 | 27 | 18 |