

## 脚立部材



### 脚立ソックス

- アルミ脚立の脚部に取付けることにより、傷や汚れを防ぎ、屋内での使用も安心です。
- 上部のマジックテープを締めることにより細いアルミ脚立にも対応、足元がすっきりします。また中間部にゴムを入れており、フィット感も抜群です。
- 裏の接地面にはすべり止めの樹脂加工を施しており、滑りにくくなっています。

### 脚立用脚ゴム

脚立ソックス	脚立用足ゴム
	
脚立用足ゴム	
足場バンド	足場バンドホロタイト

名称	深さ	使用範囲	入数
脚立ソックス	約80mm	脚立寸法	4ヶ/袋
		50×80まで	×10袋

名称	種別	パイプ外径	色	材質	入数
	合 成 中		グ レー	樹脂/座金入り	500個
	S・中		黒	ゴム/座金入り	

脚立用 脚ゴム	新L型	28.6Ø	緑	ゴム/座金入り	300個
	L型		緑	ゴム	200個
	斜型		緑	ゴム/座金入り	
	O型		緑	樹脂/座金入り	300個
	QC型		茶	樹脂	500個
	小	25.4Ø	黒	ゴム/座金入り	

名称	規格	入数	
足場バンド	800L×20W	200本	伸縮性に優れた定番品です。
足場バンドホロタイト	700L×20W	200本（受注生産品）	切れにくいハイエンドモデルです。