

# クリンプ金網

## 特長

- [抜粋]JIS G3555 (1983) [JIS (1964) 制定]
- 金網の製法は平織金網と類似していますが、金網を構成する線材を波形に加工しており縦線と横線の接合部分を平織金網より強くしております。

## クリンプ金網（ステンレス）規格表（SUS304）（1m×15mまたは20m）

		線径									
		1.2Ø	1.5Ø	1.6Ø	1.9Ø	2.0Ø	2.5Ø	3.0Ø	4.0Ø	5.0Ø	6.0Ø
目合	10ミリ目	●	●	○	●	○	○				
	12ミリ目		●	○	●	○	○				
	15ミリ目		●	○	●	○	○	○			
	18ミリ目		○	○	○	○	○	○	○		
	20ミリ目		●	○	●	○	●	●	○		
	25ミリ目		○	○	●	○	●	○	○	○	○
	30ミリ目				○	○	○	●	○	○	○
	40ミリ目							○	○	○	○
	50ミリ目						○	○	○	○	

○：受注後作成

## クリンプ金網（亜鉛引き鉄線）規格表（すべて15m）

		線径							
		1.2Ø	1.6Ø	2.0Ø	2.6Ø	3.2Ø	4.0Ø	5.0Ø	6.0Ø
目合	10ミリ目	○	●	●	○				
	12ミリ目		●	●	○				
	15ミリ目		●	●	○	○			
	18ミリ目		●	●	○	○	○		
	20ミリ目		●	●	●	○	○		
	25ミリ目			●	●	●	○	○	○
	30ミリ目			○	●	●	○	○	○
	40ミリ目					○	○	○	○
	50ミリ目				○	○	○	○	

○：受注後作成