

水切り

メーカー名 城東テクノ株式会社

防鼠付水切り (鋼板製)

特長

- ・「Jotoキソパッキング工法」を強力サポート!
 「防鼠付水切り」は、「Jotoキソパッキング工法」に必要な換気面積や通気開口率をしっかりと確保し、床下に新鮮な空気を送り込む、「Jotoキソパッキング工法」に必要な不可欠な水切りです。
- ・基礎仕上げ材 (化粧モルタル) の塗り込みを防止!
 「防鼠付水切り」の防鼠材面が基礎仕上げ材 (化粧モルタル) の定木代わりになっており、「Jotoキソパッキング工法」の換気スリット部分への塗り込みを防ぎます。
- ・透湿防水シートの下端を留め付けることで、壁体内の結露を防止!
 「防鼠付水切り」は、水切りの立ち上がり部分に両面テープを備えており、透湿防水シートをピッタリ留め付けることが可能。
 シートの隙間から躯体側への気流の流入を遮断し、躯体内通気を強力にサポート。また結露の発生やシートのバタつきによる音鳴りを防ぐこともできます。
- ・樹脂コーティングで安全性・施工性アップ!
 上端には樹脂コーティングを施し、作業中に手を切らない安全性と、外装材の不陸を極力抑える薄さを同時に実現しました。
- ・養生シートでキズなしキレイ!
 本体には養生シートが貼り付けられているので、ホコリやキズから水切りを守ることができます。

品番	WMF-N35		
※出幅	35mm		
色・柄	ホワイト・シルバー・アンバーグレー・シックブラウン・ブラック		
長さ	3,030mm		
材質	ガルバリウム鋼板(厚さ:0.35mm)		
有効換気面積	83.83/m		
梱包	10本/ケース		

※出幅は35・40・45・50・55mmの5タイプあります。

※水切り役物シリーズとして、出隅・面取出隅・入隅・中間ジョイナー・エンドキャップが別売りでございます。

水切り (鋼板製)

品番	WSF-25		
※出幅	25mm		
色・柄	ホワイト・シルバー・アンバーグレー・シックブラウン・ブラック		
長さ	3,030mm		
材質	ガルバリウム鋼板 (厚さ:0.35mm)		
梱包	20本/ケース		

※出幅は25・35・40・45・50・55mmの6タイプあります。

※出隅・面取出隅・入隅・中間ジョイナー・エンドキャップが別売りでございます。(出幅25mmを除く)