

縞鋼板



メーカー名 株式会社中山製鋼所

特長

1. 経済性
一般構造用圧延鋼材と同一素材を使用しています。
強度、耐摩耗性にも優れ長期使用に耐えられ経済的です。
2. 優れた加工性
曲げ、溶接、その他加工性も普通鋼材と同等以上です。
3. 滑り止め効果大
あらゆる方向にも滑り止め効果が大きく、高い安全性が期待できます。
4. 豊富なサイズ
厚さ2.3mm~25mm (3・4・5幅) を通常生産しています。

縞鋼板製品重量表(中山製鋼所)

単位: kg

厚さ (mm)	単位質量 (kg/m ²)	914×1829	1219×2438	1524×3048	1524×6096
		3×6	4×8	5×10	5×20
2.3	19.76	33.0	58.7	91.8	184
3.2	26.82	44.8	79.7	125	249
4.5	37.02	61.9	110	172	344
5	40.94	68.5	122	190	380
6	48.80	81.6	145	227	453
8	64.50	108	192	300	599
9	72.34	121	215	336	672
10	80.20	134	238	373	745
12	95.90	160	285	445	891
16	127.3	213	378	591	1183
19	150.9	252	448	701	1402
22	174.4	292	518	810	1620
25	197.9	331	588	919	1838

化学成分

記号	化学成分				
	C	Si	Mn	P	S
CP	—	—	—	—	—
CP400	—	—	—	0.050以下	0.050以下

