

# 単管クランプ



メーカー名 平和技研株式会社

Ø48.6クランプ直交		Ø48.6クランプ自在	
	規格		規格
	Ø48.6×Ø48.6 入数/30個 単重 0.7kg 仮設工業会認定品 ※高耐食メッキも ご用意しております		Ø48.6×Ø48.6 入数/30個 単重 0.7kg 仮設工業会認定品 ※高耐食メッキも ご用意しております

兼用クランプ直交		兼用クランプ自在	
	規格		規格
	Ø48.6・Ø42.7兼用 入数/30個 単重0.7kg 仮設工業会認定品 ※高耐食メッキも ご用意しております		Ø48.6・Ø42.7兼用 入数/30個 単重0.7kg 仮設工業会認定品 ※高耐食メッキも ご用意しております

三連直交クランプ	三連自在クランプ
----------	----------

	規格		規格
	Ø48.6×Ø48.6×Ø48.6 入数/20個 重量1.04kg		Ø48.6×Ø48.6×Ø48.6 入数/20個 重量1.04kg

50角、60角クランプ/直交・自在		農業用クランプ/直交・自在	
	規格		規格
	50角×50角 直交・自在 入数/20個 60角×60角 直交 入数/15個 60角×60角 自在 入数/20個		Ø42.7×Ø42.7 入数/30個 単重/0.67kg ※高耐食メッキも ご用意しております

50角、60角×Ø48.6、兼用/直交・自在		Ø60.5×Ø48.6クランプ/直交・自在	
	規格		規格
	50角×Ø48.6兼用直交・自在 入数/25個 60角×Ø48.6兼用直交・自在 入数/20個		Ø60.5×Ø48.6直交・自在 入数/25個

ホールドクランプ/固定・自在		コ型クランプ/固定・自在	
	規格		規格
	垂直・水平・Ø48.6・Ø42.7 兼用 入数/20個 単重/1.02kg 仮設工業会認定品		垂直・水平・Ø48.6・ Ø42.7兼用 入数/15個 単重/1.0kg本体 鍛造仮設工業会認定品

	規格
	<p>Ø48.6・Ø42.7兼用 入数/20個 単重/1.12kg 仮設工業会認定品 これ一つで、固定、 自在の機能が実現! 出荷の際の仕分けや ヤード管理には 最適商品です。 ボルト先端に座丸を 装着しており、 振動などの緩みに 強くなっています</p>