


シナーコーナー



シナーコーナー



シナーコーナー



シナーコーナー

メーカー名 株式会社タナカ

告示1460号第二号（へ）該当品

用途

- 柱と横架材の接合に使用します。

特長

- 柱や横架材の施工後に羽子板ボルトやホールダウン金物10kNが必要になった場合でも、孔加工が必要なため、後から取付けができます。
- 100mmのビスを横架材側に2本、65mmのビスを柱側に4本打つだけなので、施行の効率化が図られます。また横架材側のビス孔位置が柱面より離れており施工しやすくなっています。
- 高張力鋼板を採用し、従来製品に比べ大幅な軽量化を実現しました。
- 本体幅が30mmとスリムなため、壁内に納まりよく施工できます。
- ハウスプラス住宅保証株式会社の接合部金物試験済商品です。
- 床合板対応には「シナーコーナー床合板仕様」をご使用ください。

材質	溶融亜鉛めっき高張力鋼板
表面処理	JIS G 3302 Z27 (275g/m ²) 相当

商品名(種類)	サイズ(mm)	商品コード	梱包(1ケース)	付属金物	重量c/s
シナーコーナー	2.3×30×120×42	AA1570	50個	専用角ビットビス	7.6kg
				TBA-65 (200本) TB-101 (100本)	