



新腰高羽子板 255,285,315,375



メーカー名 株式会社タナカ

告示1460号第二号 (に) 該当品

用途

- 小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁および通し柱と胴差の接合に使用します。

特長

- 新腰高羽子板255は、Zマーク羽子板280mmまたは310mmを使用するどちらの箇所にも施工できますので在庫が削減できます。
- 従来品よりも羽根部分が30mm短いので、120mmの梁・柱の使用においても、羽子板の羽根が梁面・柱面にあたりません。
- 横架材が直交している場合でも腰高 (H=22mm) になっているため、座金が横架材の材端にあらず、横架材の彫り込みが不要です。
- コーチスクリューボルトM12 (頭19×100mm) を接合具として使用できます。

材質	板部	JIS G 3131 (熱間圧延軟鋼板及び鋼帯) SPHC
	ボルト部	JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼)
表面処理	JIS H 8610 (電気亜鉛めっき) 及び JIS H 8625 Ep-Fe/Zn 8/CM2 C	

商品名 (種類)	サイズ (mm)	商品コード	梱包 (C/S)	重量 (kg/C)
新腰高羽子板 255	3.2×40×280	AA4256A	50本	13.2
新腰高羽子板 285	3.2×40×310	AA4285A	50本	14.0
新腰高羽子板 315	3.2×40×340	AA4257A	50本	15.5
新腰高羽子板 375	3.2×40×400	AA4258A	50本	17.7
新腰高羽子板 255 (釘穴付き)	3.2×40×280	AA4256B	50本	13.2
新腰高羽子板 285 (釘穴付き)	3.2×40×310	AA4285B	50本	14.0
新腰高羽子板 315 (釘穴付き)	3.2×40×340	AA4257B	50本	15.5
新腰高羽子板 375 (釘穴付き)	3.2×40×400	AA4258B	50本	17.7