

## ヨド倉庫



メーカー名 株式会社淀川製鋼所

### 商品記号の説明

例：  
積雪区分
基礎仕様  
**S O B U - 5 8 5 7 F H D**  
シリーズ名                      間口   奥行   高さ

## 特長

- 特注仕様。敷地に合わせて寸法変更。  
オーダーメイド感覚のサイズ対応品が出来上がります。
- 用途が広がる 連結式下屋<一般地型のみ>  
屋外作業場や駐車スペースとして便利な連結式の下屋をオプションとしてご用意しました。
- 広々空間 連結中柱なしタイプ  
連棟型で連結部の中柱を無くしたシリーズもあります。
- シャッター中レール=スライド式  
移動もラクラク置き場所にも困りません。
- サビに強い!!  
屋根、壁はもとより柱、梁、桁、胴縁の骨組み材までカラー鋼板を使用。
- 屋根=こだわりの基本設計。  
屋根は、体育館や工場などにも使用されている金属折板ヨドル-フ88型、150型を使用。
- シャッターにはディンプル錠を採用=安心の仕様。  
シャッター錠にはピッキング対策対応のディンプル錠を採用。
- シャッター水切り=アルミを採用。  
アルミを採用することで、常にきれいな水切りが実現しました。サビもなく、長期間のご使用にも安心です。
- ベタ基礎標準設計=施工費省コスト化。  
基礎工事と土間コンクリート打ち工事が同時に行えるベタ基礎標準仕様を追加。施工費の総コスト軽減に努めました。

農機具などの大型機材の格納から、作業場まで用途に合わせた豊富な機種バリエーションから選べます。

間口3m05cm×奥行5m72cm 有効室内奥行寸法:5,345mm 中桁下有効寸法:2,145mm 後桁下寸法:1,970mm	間口5m85cm×奥行5m72cm 有効室内奥行寸法:5,345mm 中桁下有効寸法:3,145mm 後桁下寸法:2,970mm 梁下最小寸法:2,847mm

一般B	ベタ基礎仕様	SOB-3057LD	積雪型	ベタ基礎仕様	SOBU-5857FHD
	布基礎仕様	SOB-3057LE		布基礎仕様	SOBU-5857FHE
豪雪型	ベタ基礎仕様	SOBU-3057LD	建設面積 :30.80m <sup>2</sup> (9.33坪) 重量 :ベタ基礎仕様 基本棟 1,586kg 追加棟 1,119kg :布基礎仕様 基本棟 1,589kg 追加棟 1,125kg オプション リモコンセット・窓セット・補助ドアセット ・引き戸・框ドア・トイセット他		
	布基礎仕様	SOBU-3057LE			
建設面積 :15.40m <sup>2</sup> (4.67坪) 重量 :ベタ基礎仕様 一般B :基本棟 770kg 追加棟 421kg 豪雪 :基本棟 837kg 追加棟 478kg :布基礎仕様 一般B :基本棟 771kg 追加棟 424kg 豪雪 :基本棟 838kg 追加棟 482kg 標準 :トイセット (一般B) オプション リモコンセット・窓セット・補助ドアセット ・引き戸・框ドア・トイセット (豪雪)					