# ヨド倉庫

メーカー名　株式会社淀川製鋼所

| 商品記号の説明 |
| --- |
| 例：SOBU-5857FHD（積雪区分：U、基礎仕様：D）<br>シリーズ名：SOB　間口：58　奥行：57　高さ：FH |

## 特　長

- 特注仕様。敷地に合わせて寸法変更。
  オーダーメイド感覚のサイズ対応品が出来上がります。
- 用途が広がる 連結式下屋<一般地型のみ>
  屋外作業場や駐車スペースとして便利な連結式の下屋をオプションとしてご用意しました。
- 広々空間 連結中柱なしタイプ
  連棟型で連結部の中柱を無くしたシリーズもあります。
- シャッター中レール=スライド式
  移動もラクラク置き場所にも困りません。
- サビに強い!!
  屋根、壁はもとより柱、梁、桁、胴縁の骨組み材までカラー鋼板を使用。
- 屋根=こだわりの基本設計。
  屋根は、体育館や工場などにも使用されている金属折板ヨドル-フ88型、150型を使用。
- シャッターにはディンプル錠を採用=安心の仕様。
  シャッター錠にはピッキング対策対応のディンプル錠を採用。
- シャッター水切り=アルミを採用。
  アルミを採用することで、常にきれいな水切りが実現しました。サビもなく、長期間のご使用にも安心です。
- ベタ基礎標準設計=施工費省コスト化。
  基礎工事と土間コンクリート打ち工事が同時に行えるベタ基礎標準仕様を追加。施工費の総コスト軽減に努めました。

農機具などの大型機材の格納から、作業場まで用途に合わせた豊富な機種バリエーションがら選べます。

| 間口3m05cm×奥行5m72cm<br>有効室内奥行寸法:5,345mm<br>中桁下有効寸法:2,145mm<br>後桁下寸法:1,970mm | 間口5m85cm×奥行5m72cm<br>有効室内奥行寸法:5,345mm<br>中桁下有効寸法:3,145mm<br>後桁下寸法:2,970mm<br>梁下最小寸法:2,847mm |
| --- | --- |
| | |

Copyright　All Rights Reserved.

| | | |
|---|---|---|
| 一般B | ベタ基礎仕様 | SOB-3057LD |
| | 布基礎仕様 | SOB-3057LE |
| 豪雪型 | ベタ基礎仕様 | SOBU-3057LD |
| | 布基礎仕様 | SOBU-3057LE |

建設面積 :15.40m$^2$（4.67坪）
重 量 :ベタ基礎仕様
一般B :基本棟 770kg　追加棟 421kg
豪 雪 :基本棟 837kg　追加棟 478kg
:布基礎仕様
一般B :基本棟 771kg　追加棟 424kg
豪 雪 :基本棟 838kg　追加棟 482kg
標 準 ：トイセット（一般B）
オプション
リモコンセット・窓セット・補助ドアセット
・引き戸・框ドア・トイセット（豪雪）

| | | |
|---|---|---|
| 積雪型 | ベタ基礎仕様 | SOBU-5857FHD |
| | 布基礎仕様 | SOBU-5857FHE |

建設面積 :30.80m$^2$（9.33坪）
重 量 :ベタ基礎仕様
基本棟 1,586kg　追加棟 1,119kg
:布基礎仕様
基本棟 1,589kg　追加棟 1,125kg
オプション
リモコンセット・窓セット・補助ドアセット
・引き戸・框ドア・トイセット他

Copyright　All Rights Reserved.