



# ゴールドキャスター SK



メーカー名 東正車輛株式会社

## 特長

- 車輪径:65~150mm/許容荷重:50~160kg
- 中軽荷重

## 用途

- 金具・車輪のバリエーションが豊かで、電子部品や医療機器からパレット、事務機器、陳列棚まで、用途もワイド。ステンレスや静音タイプもあります。

単位：mm

車輪径 D	型式		車輪 W	ベアリング	許容荷重 (kg)	取付高 H	取付ピッチ P1×P2	プレート寸法 F1×F2	取付穴径 d	軸径
65	SK-	65R	ゴム		50	85	55×28	70×47	8.8	8
	SK-	65N	ナイロン		70					
	SK-	65U	ウレタン							
	SK-	65UB	ウレタン	○						
75	SK-	75R	ゴム		60	93	55×28	70×47	8.8	8
	SK-	75N	ナイロン		80					
	SK-	75U	ウレタン							
	SK-	75UB	ウレタン	○						
100	SK-	100R	ゴム		120	132	80×45 (90×50)	110×78	11.0	12
	SK-	100RB	ゴム	○						
	SK-	100N	ナイロン							
	SK-	100NB	ナイロン	○						
	SK-	100UB	ウレタン	○						
125	SK-	125R	ゴム		150	168	100×56 (112×53)	140×94	11.0	12
	SK-	125RB	ゴム	○						
	SK-	125N	ナイロン							
	SK-	125NB	ナイロン	○						
	SK-	125UB	ウレタン	○						
150	SK-	150R	ゴム		160	190	100×56 (112×53)	140×94	11.0	12
	SK-	150RB	ゴム	○						
	SK-	150N	ナイロン							
	SK-	150NB	ナイロン	○						
	SK-	150UB	ウレタン	○						