

亜鉛メッキ鉄線

亜鉛めっき鉄線 (線径・kg当り長さ)

線径		長さ
番手	mm	m/kg(約)
4	6.0	4.50
5	5.5	5.35
6	5.0	6.49
7	4.5	8.00
8	4.0	10.13
9	3.5	13.25
10	3.2	15.85
11	2.9	19.31
12	2.6	23.98
13	2.3	30.68
14	2.0	40.49
15	1.8	50.00
16	1.6	63.29
17	1.4	82.65
18	1.2	112.6
19	1.0	162.1
20	0.9	200.4
21	0.8	253.2
22	0.7	331.1
23	0.65	384.1
24	0.6	450.5
25	0.55	534.8
26	0.5	649.4
27	0.45	800.0
28	0.4	1013.2
29	0.35	1324.5
30	0.32	1584.8
31	0.29	1930.5
32	0.26	2398.1
33	0.23	3067.5

亜鉛めっき付看量

線径mm	SWMGS-2	SWMGH-2	SWMGS-3	SWMGH-3	SWMGS-4	.SWMGH-4	SWMGS-5	SWMGS-6	SWMGS-7
0.10以上	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0.90未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0.90	—	—	75以上	—	105以上	—	—	—	—
1.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1.20	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1.40	20以上	20以上	—	—	120以上	—	—	—	—
1.60	—	—	—	—	—	—	160以上	—	—
1.80	—	—	90以上	—	155以上	—	180以上	—	—
2.00	25以上	25以上	—	—	—	—	200以上	—	—
2.30	—	—	120以上	—	185以上	—	220以上	—	—
2.60	—	—	—	—	—	—	230以上	300以上	400以上
2.90	30以上	30以上	135以上	—	230以上	—	260以上	—	—
3.20	—	—	—	—	—	—	270以上	—	—
3.50	35以上	35以上	—	—	—	—	—	—	—
4.00	—	—	155以上	—	245以上	—	290以上	—	—
4.50	40以上	40以上	—	—	—	—	—	—	—
5.00	45以上	45以上	—	—	—	—	—	—	—
5.50	50以上	50以上	—	—	—	—	—	—	—
6.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6.50	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7.50	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—

引っ張り強度表

番手	はりがね	銅線	真鍮線	ステンレス線	ビニールカラー線
#8	450kg	310kg	400kg	800kg	300kg
#10	300kg	190kg	260kg	600kg	200kg
#12	200kg	130kg	160kg	350kg	120kg
#14	110kg	80kg	100kg	220kg	70kg
#16	75kg	50kg	60kg	160kg	40kg
#18	50kg	28kg	40kg	75kg	20kg
#20	22kg	18kg	20kg	35kg	10kg

*強度は安全のため10%程度の余裕を見込んでいます。